

挤塑板厂家 福美斯 天门挤塑板

产品名称	挤塑板厂家 福美斯 天门挤塑板
公司名称	湖北福美斯保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省大冶市大冶大道211号
联系电话	13597696114 13597696114

产品详情

铺设挤塑板的注意事项：

- 1、铺设挤塑板前，则应在涂刷粘结胶浆的一面涂刷一遍界面剂，放置20分钟晾干后再使用。
- 2、挤塑板一般应采取横向铺设的方式，天门挤塑板，由下向上铺设，错缝宽度为1/2板长，必要时进行适当的裁剪。
- 3、将挤塑板四周均匀涂抹一层粘结聚合物胶浆，涂抹宽度为50mm，厚度10mm，并在板的一边留出50mm宽的排气孔，中间部分采用点粘，直径为100mm，挤塑板厂家，厚度10mm，挤塑板价格，中心距200mm。对于1200mm×600mm的标准板，中间涂8个点，对于非标准板，则应使挤塑板粘贴后，涂抹胶浆的面积不小于板总面积的30%。板的侧边不得涂胶。

挤塑板的结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的恒久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，其优势不言而喻。挤塑板的主要原材料是外墙外保温材料，相较于墙体保温材料，外墙外保温材料大大减轻了墙体结构的重量，适用范围广，尤其是对墙体装饰物的装饰效果好，保温挤塑板，还可以有效地提高室内空间的生活感受。挤塑保温板，即挤塑聚苯0乙烯保温板，是以聚苯0乙烯树脂为原料，经加入其他聚合物后，加热挤塑而成的发泡硬塑料板材。按其作用和用途，挤塑保温板可分为阻燃挤塑保温板、地暖挤塑保温板、屋面挤塑保温板、外墙挤塑保温板等。挤塑板材属于有机保温材料，其防火等级为B1(难燃)、B2(可燃)和B3

(易0燃)。挤塑板在生产过程中需要加入阻燃剂来阻止和延缓聚苯板的燃烧。挤塑板厂家-福美斯(在线咨询)-天门挤塑板由湖北福美斯保温建材有限公司提供。湖北福美斯保温建材有限公司是一家从事“挤塑板,岩棉板,橡塑板,硅酸铝棉制品,泡沫板,水泥发泡板等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使福美斯在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！