

江门线管 锌捷线管桥架 线管长度

产品名称	江门线管 锌捷线管桥架 线管长度
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

五、在爆炸危险场所选用导线或者电缆（单芯）的截面积：

0区：本安用0.5mm；

1区：控制通讯、照明用1.5 mm，动力用2.5 mm；

2区：可用1.5 mm。

移动设备1、2区都要用2.5 mm，且要用重型合成橡胶电缆。

六、电气线路敷设应该尽量避免有中直接头。必须分路或者接头，可以用防爆接线盒。

点击图片查看幻灯模式

爆炸危险场所的配线方法：

在0区，只允许本安设备配线。

在1区，可用镀锌钢管配线或者用低压电缆配线，不准用高压输线；

在2区，允许用低压电缆配线，低压可用钢管和电缆配线。

出口线管

镀锌管，又称镀锌钢管，线管长度，分热镀锌和电镀锌两种，热镀锌镀锌层厚，江门线管，具有镀层均匀，附着力强，线管接头，使用寿命长等优点。而镀锌线管呢，镀锌线管不仅用于输送流体和粉状固体

、交换热能、制造机械零件和容器，线管批发，它还是一种经济钢材。

镀锌线管是指对钢管表面通过特殊工艺进行镀锌处理后用来保护线路的一种钢管。用途：用来进行现代建筑线路保护。镀锌管道一般用于消防、循环给水（非生活给水）镀锌铁管走线，如果管内电线破皮管本身就接地了。

线与线的盒内连接彩用U型缠绕6圈半国标术，以防导致电线连接不紧密产生“打火”。下线盒5分线盒内的电线接头处，应做“挂锡”处理，防止电线氧化产生短路现象，穿线管并缠绕防水和高压绝缘胶带。在穿完线以后要用绝缘胶和水胶带对电源导线接头进行双层绝缘。对于走在顶上的电源线必须穿线管而过，而且对吊顶的木龙骨要进行防火、防虫等两项处理，以免日后给业主带来麻烦。首先选择电线时要用铜线，忌用铝线。由于铝线的导电性差，通电过程中电线容易发热甚至引发火灾。然后，布线一定要用绝缘的穿线管。如果将电线直接藏在墙内，随时都可能漏电，发生险情。

江门线管-锌捷线管桥架-线管长度由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司为客户提供“镀锌线管,电缆桥架,万能角铁,包塑软管,C型钢及五金件”等业务，公司拥有“锌捷”等品牌，专注于其它等行业。，在佛山市南海区狮山镇狮岭村马二村民小组地段土名“三册”自编6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李梦谍。