

钰力起重 花架龙门吊制作价 海口花架龙门吊

产品名称	钰力起重 花架龙门吊制作价 海口花架龙门吊
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东钰力起重机械有限公司

龙门吊的电气控制要考虑到很多因素，今天就给大家列举了出来：

- 1、龙门吊接地必须可靠。
- 2、基本上是由上下、左右、前后六个动作。
- 3、所有动作都必须由点动完成。不允许按装自动运动。
- 4、按装互锁装置必须双重互锁。也就是说按钮互锁接触器再互锁。
- 5、热继电器的额定电流是电机额定电流的1.1倍。(5)选择电机必须选择起重型电机。
- 6、硬排移动必须装弹性接触装置。
- 7、户外按装龙门吊必须选用防水型。
- 8、移动电缆必须选用多股细软线。
- 9、电源进线按装漏电保护器。
- 10、空气开关、交流继电器分断电流选用电机额定电流2.25 ~ 2.5倍。

11、限位开关必须多道限位。如龙门架前进后退，必须左右都设限位，还要设有越程限位。

(7) 起重机作无负荷运动时，吊钩必须升至超过一个人的高度；

(8) 起重机带重物运行时，重物必须起升于运行路线上的障碍物0.5米；

(9) 严禁从起重机上往下抛物品；严禁吊运重物时在人头上越过；严禁用吊钩或重物上起升人员；禁止将物品（如煤油等）放在起重机上；

(10) 起重机露天使用，正常工作风速低于六级；当风力大于6级时，应停止工作；雷雨天禁止作业并须切断电源；

(11) 工具、备件及其它物品禁止存放在桥架或小车上，防止落下伤人或物；

(12) 钢丝绳要在每次换班时，作表面及其固定件检查，每隔7~10天，做一次详细检查；

(13) 在一年内，花架龙门吊供应商，对起重机须进行一次安全技术检查；本机每转移一次，重新安装后应按照前边有关安装、调试规程进行试验后方能进行作业；

(14) 门吊的提升和纵、横移工作不得同时进行。

2、电气设备检修及安全技术规则：

(1) 熟悉起重机电路人员才可担任起重机电气设备的维护工作；

(2) 如导电部分或裸导线外壳，或保护罩不完整，则不许使用起重机；

(3) 修理时如需照明，要用36伏以下的携带照明灯；

(4) 应断电进行检修；

(5) 电动机、电气设备和电气外壳上，凡可能发生导电部分，均应接地。

龙门吊安全作业允许大纵坡是多少？

龙门吊安全操作，是一个不容忽视的问题。在操作过程中如果操作上有失误，不但对龙门吊本身有损，使龙门吊的质量大打折扣，同时，也可能对龙门吊操作人员或其它人员造成不必要的伤害，这样引起的结果和损失是不可估量的，所以，花架龙门吊生产厂家，在龙门吊安全作业方面，一定要严格按照说明来执行。

近在网上，海口花架龙门吊，看到很多人在提到一个问题，花架龙门吊制作价，龙门吊安全作业允许大纵坡是多少？那就让鑫恒起重机告诉你：龙门吊安全作业允许大纵坡是3%。在此，小编也提醒大家：在龙门吊安全作业时，一定要谨慎操作。特别是对于龙门吊操作人员，一定要有严格的要求：须经训练，考试。并持有操作证者方能独立操作，未经专门训练或考试者，不得单独操作。

钰力起重(图)-花架龙门吊制作价-海口花架龙门吊由山东钰力起重机械有限公司提供。山东钰力起重机械有限公司是从事“行车,行吊,单梁起重机,门式起重机,桥式起重机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：聂经理。同时本公司还是从事单

梁行吊，桥式单梁行吊，单梁门式行吊的厂家，欢迎来电咨询。