

压胶机 新余压胶机 启昌压胶机厂家

产品名称	压胶机 新余压胶机 启昌压胶机厂家
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13537129185 13537129185

产品详情

袜套测试机的原理：主要是先用夹具把压好防水条的防水袜套夹住，然后经过特定的装置往袜套里灌定量的水（依客人要求而定，量可调），之后，往袜套里冲入恒定的气压（依客人要求而定，吉安压胶机，量可调）。在一个特定的时间里，看袜套外围有无水珠渗出，如无，说明袜套是防水的，反之，则不防水。

袜套测试机的使用方法：

速度调微钮:调整夹具上升，下降之速度。

充气压力表:头示充气压力之大小。

关于热风压胶机的尺寸，萍乡压胶机，和机台设计者的理念与市场实际操作用户的需求有关。当下，新余压胶机，无论是防水鞋还是防水服，常规使用的防水胶条宽度为20MM和22MM（特殊防水用品除外，如防水手套等等），所以热风机的上胶轮宽度一般为25MM，下胶轮宽度一般为25，28，30。对于直径，一般江门的机台是65MM，台湾和香港机台是50，58.意大利，德国，日本和韩国的机台是45和53。材质均为耐磨耐热硅胶，硬度一般50至60度之间，太软太硬都不好，太软黏合，容易引起上下轮不同步，太硬的话，胶质易碎易损坏。铁芯尺寸内孔为12，也有采用英制11的。胶轮成品批发价在50块RMB左右。

1 可以用细砂纸打磨后鞋粉处理，如果渗透到皮子里面就很难保养），压胶机，头层牛皮就直接用鞋油了，这个简单，找防泼水的喷剂保护~这样是有必要的。

2 防水这个东西要看你怎么用，我的理解 所有什么TEX都是一样的，只是因为G的名气大 就像V底一样，并不是说V底的配方一定有什么优越性，现在不是双星还在给飞机做轮胎吗，呵呵。如果你注意保养就好很多，也会更长时间的防水，因为脚和鞋子如果能刚好贴合是好的，不会因为令胶脱胶。另外就是帮

面的磨损 有的因为设计问题会有磨破防水膜的

压胶机-新余压胶机-启昌压胶机厂家(诚信商家)由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。“压胶机,防水贴条机,封口密封机,防水鞋机,无缝热压包边机”选择东莞市昌启自动化科技有限公司,公司位于:东莞市厚街镇白濠第三工业区平安大道125号,多年来,启昌鞋机坚持为客户提供好的服务,联系人:吴传鹏。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。启昌鞋机期待成为您的长期合作伙伴!