

# 双级消防泵定额 太原双级消防泵 靳之源浩水泵销售

产品名称	双级消防泵定额 太原双级消防泵 靳之源浩水泵销售
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号- 山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

## 产品详情

### 浅谈柴油机消防泵的应用与维护介绍

由于电动水泵的运行离不开电，而火灾的事故现场往往被迫切断电源或由于火灾使电源自行关闭，即使我们配有双电源切换装置，也不能确保火警信号来时电网一定正常。因此，启动和运行完全与电网脱离的柴油机消防泵成为备用消防设施的首选设备！

### 消防增压稳压给水设备中消防泵的重要作用

消防泵主要用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

### 柴油机消防泵的维护保养

检查水泵的注油点内是否有充足润滑油脂——把柴油机循环水泵上的注油嘴卸下来，观察里面的润滑油脂是否充足，如不足，双级消防泵型号，应用油枪向里面注入充足润滑油脂。

检查水箱中的水是否充足——发现水箱中的水不足应及时补充，双级消防泵，加入的水应为清洁的淡水，如自来水或清洁的河水。如果直接用地下水，容易在水箱内形成水垢，太原双级消防泵，影响冷却效果而造成故障，因此，地下水软化后方可使用。在北方（环境温度低于零度），必须根据当地的最低温度

配置适当凝点的防冻液，配方如下：

乙二醇 水 凝点

乙二醇防冻液 60 40 -55

55 45 -40

50 50 -32

40 60 -22

如何去处理消防泵所遇到的一些故障问题？

消防泵转动部件转动困难或有磨擦

1) 轴弯曲

消除措施：校直轴或按要求进行更换。

2) 耐磨环之间的运行间隙不正确

消除措施：检查间隙是否正确。按要求更换泵壳或叶轮的耐磨环

3) 泵壳上管道的应力太大

消除措施：消除应力并厂家代表咨询。在消除应力后，检查对中情况。

4) 轴或叶轮环摆动太大

消除措施：检查转动部件和轴承，按要求更换磨损或损坏的部件。

5) 叶轮和泵壳耐磨环之间有脏物，泵壳耐磨环中有脏物

消除措施：清洁和检查耐磨环，按要求进行更换。隔断并消除脏物的来源。

双级消防泵定额-太原双级消防泵-靳之源浩水泵销售(查看)由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。山西靳之源浩机电设备有限公司在真空泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，靳之源浩机电设备公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：靳经理。