

仿石漆品牌,一线水包砂巴德士玲珑石

产品名称	仿石漆品牌,一线水包砂巴德士玲珑石
公司名称	广东巴德士化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴德士仿石漆 种类:水包砂 产地:广东中山
公司地址	中山市南头镇正兴路
联系电话	86-0176-88115167 17688115167

产品详情

仿石漆品牌，一线水包砂巴德士玲珑石厂家发货！

巴德士仿石漆——玲珑石采用高分子乳液聚合物和天然石英砂、高分子水性耐候树脂等材料，利用独创融合和胶体技术，形成不规则花纹的荔枝面花岗岩纹理和色彩。

- 1、绿色环保、安全节能：纯水性配方，替代石材，自重轻安全性高，对建筑主体负载低（ $<2.5\text{kg}/\text{m}^2$ ），远低于干挂石材（ $40\text{kg}/\text{m}^2$ ），无坠落伤人的安全隐患。
- 2、适用范围广：施工宽容性高，平面及异型构件均可使用喷涂后可获得与荔枝面花岗岩几乎一样的纹理及色彩。
- 3、施工简便，成品易修补：施工工序简便，纹理及花点一枪成型，有效提高施工效率，且后期成品容易修补。
- 4、花岗岩逼真度高：色彩丰富、保色性优良，高度仿真荔枝面花岗岩纹理和色彩，能长时间保持原有的装饰性能。

5、超强耐污防水：具有很好的耐沾污性，涂层不易被污染，防渗易清洁。

6、优异抗刮伤性能：涂层硬度极高，抗刮伤优异。

7、涂层经久耐用：涂层具有很好的耐侯性，不会因风吹日晒、雨淋、冷热变化等作用而发生开裂、发白、起泡、脱落，涂层持久耐用。

施工流程：

1、找平腻子：腻子用量 $0.4-0.5\text{m}^2/\text{KG}$ ，批刮2遍

2、底漆施工：在符合标准的基层，采用滚涂或喷涂方式，进行外墙抗碱透明底漆施工1遍；

3、中涂施工：待外墙底漆干燥后，采用滚涂或喷涂方式，进行中涂施工1遍；

4、玲珑石施工：待中涂干燥后，喷涂1-2遍玲珑石

5、罩面施工：待玲珑石完全干透后，方可喷涂罩光面漆，施工时注意选择合适的粘度、气压、喷枪口径等，注意一次性厚涂流挂现象。

施工要求：

1、墙体平整度符合外墙墙体验收标准；

2、表面干净，无浮尘、油脂、污垢、裂缝及风化物；

3、墙体干燥，水分 $\leq 10\%$ ；

4、气温低于 5°C ，湿度大于85%，雨雪天气不得施工。

5、大面积施工时，要先小面积施工确认颜色和效果后再进行大面积施工，施工后及时用清水清洗工具。