

泰安发电机出租-泰安发电机租赁（泰安

产品名称	泰安发电机出租-泰安发电机租赁（泰安
公司名称	电科环保科技有限公司
价格	777.00/台
规格参数	品牌:康明斯 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地区均有办事处
联系电话	15166570070

产品详情

供应本地泰安附近发电机租赁公司组功率范围广，从几千瓦、几十千瓦、几百千瓦到上千千瓦，在机组其它因素都相同的情况下，机组的功率越大价格越高！主要功率在：200KW至1600KW，24小时随机服务。我的发电机维修人员，会定时保养柴油发电机组，故障率低。尽量做到保证安全用电。

泰安柴油发电机租赁技术保养的分级和保养周期

柴油发电机房的通风问题是机房设计中要特别注意解决的问题，特别是机房位于地下室更要处理好，否则会直接影响发电机组的运行。机组的排风一般应设热风管道有组织的进行，不宜让柴油机散热器把热量散在机房内，热风管道与柴油机散热器连在一起，其连接处用软接头，热风管道应平直，如果要转弯，转弯半径应尽量大而且内部要平滑，出风口尽量靠近且正对散热器热风管直接伸出室外有困难时可设管导出。机房内要有足够的新风补充，进风一般为自然进风方式，进风口宜正对发电机端或发电机端两侧。进风口与出风口宜分别设在机房两端，以免形成气流短路，影响散热效果。典型的进、排风口布置如方案一~四。发动机品牌代号在四冲程柴油机的四个冲程中，只有第三冲程即工作冲程才产生动力对外作功，而其余三个冲程都是消耗功的准备过程。为此在单缸柴油机上必须安装飞轮，利用飞轮的转动惯性，使曲轴在四个冲程中连续而均匀地运转。

柴油发电机组安全运行需注意的事项有哪些

（1）操作人员必须经过专门训练方可独立操作，操作电工还必须取得特种作业操作证；（2）保持机房整洁，发电机附近不得存放燃油或其他易燃物品，并设置消防器材。发生火灾时，必须迅速切断电源，进行扑救；（3）发电机到配电盘或用电设备的导线，必须绝缘良好，接头牢固，并应安装在铁管或线槽内，不得随便拖在地面；（4）发电机运行时，严禁接触带电部分；柴油机运行中，不得触及排气管和废气增压机等热源，以防烫伤；

（5）遇有“飞车”时，应迅速、果断设法切断燃油供给，使柴油机停止工作；

（6）酸性蓄电池在充电时严禁烟火，要求机房通风良好以防爆鸣。大气压力由于发电机在欠励运行时，定子端部部件的温度会很高，这些部位均埋设热电偶以测量温度。