

# 手动工具 - 稳汀(WINDEN)轴承拉马WE-912、拆轴承专用

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 手动工具 - 稳汀(WINDEN)轴承拉马WE-912、拆轴承专用  |
| 公司名称 | 昆山稳汀贸易有限公司                         |
| 价格   | 860.00/台                           |
| 规格参数 | 型号:WE-912<br>规格:56*78mm<br>品牌:台湾稳汀 |
| 公司地址 | 玉山镇跃进路105-1号                       |
| 联系电话 | 57323144                           |

## 产品详情

|      |        |    |         |
|------|--------|----|---------|
| 型号   | WE-912 | 规格 | 56*78mm |
| 品牌   | 台湾稳汀   | 名称 | 轴承拉马    |
| 适用范围 | 汽修厂    |    |         |

| 型号     | 轴承规格    | 材质  | 硬度  | 产地 | 重量  |
|--------|---------|-----|-----|----|-----|
| we-912 | 56*78mm | 中碳钢 | 45度 | 台湾 | 6kg |

以上物品本司有现货随时供应。有专业的维护保养、技术人员。有良好的售后服务，原厂配件供应。种类繁多，更多产品，期待您的咨询.如若您有任何需求请致电我公司，我们会尽量满足您的要求并为您提供更详实的价格。

### 包装信息：

- 1.因生产厂商会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件，我公司不能确保客户收到的货物与网站的图片、产地、附件说明完全一致,我公司会确保产品的质量；
- 2.为确保运输安全或者方便运输可能会更改出厂包装，但我公司会确保产品及质量不变；
- 3.根据国家及地方相关法律规定，我公司可能会更产品原包装。

### 保修条款：

- 1.对于未签约订购的客户出现质量问题您可以直接联系生产厂商；

2.您还可以将产品寄送到我公司，由我公司为您处理相关售后服务；

3.如果您是签约订购的客户，详细保修情况以合同说明为准。

友情提示：

1.您只要致电：0512-57388144我们可以帮您推荐符合您要求的气动工具相关产品！

2.昆山稳汀有限公司为您提供的气动工具系列产品。同时也将在以后的服务中为您提供气动工具相关产品，并且您可以享受您购买我司所有产品优质的售后服务。

气动工具安全使用说明：

为了能使您安全使用气动工具，请您务必在使用前仔细阅读本说明书，并在充分理解本书内容之后，再进行使用。下面的小标题记载着有关安全方面的注意事项。不管是哪一条都非常重要且与安全有关，请仔细阅读此说明书并充分理解之。

警告：

请在使用前务必仔细阅读此说明书，在充分理解该说明书内容的基础上再正确使用之。如果是因使用操作不当而造成事故或给您带来其他的不便，恕敝公司不承担与此相关的责任，这一点敬请广大用户给予理解和支持。

本说明书请放在使用者随时可以拿到的地方保管。

本说明书遗失或是贴在产品上的警告标贴污损时，请尽快与敝公司或是产品购入的商店联系并补充之，然后重新保管好说明书并正确贴好标贴。

如将本产品转让或是借出，一定要将本说明书附上。

使用时的注意事项：

使用时请将加工件牢固固定。

手及碎布不要接近转动部位。

作业中要安排适当的休息。

作业时要保持安定的姿势。

要避免无意识随意开动工具。

工具不可用于指定用途以外。

绝对禁止改造工具。

不可将零件拆下使用。

使用前对工具要进行检点。

在使用本机过程中如发现异常，要迅速委托检查、修理。

在进行维护检点以及更换头部工具时，如感到有危险必须停止空气供应，并将空软管与气动工具分离。

不得接触电的物品。

在高处作业时要采取防止气动工具从高处落下的措施。

进行高噪音作业时，要戴好防止噪音的耳塞。

请遵守关于噪音控制的相关条例根据需要请设置必要的隔音壁。

工作时因工具的震动而感到痛苦或是不快时，请中断作业休息片刻。

作业时要精力集中全神贯注。精力不集中的轻率行为以及疲劳时的作业容易造成工伤事故。

请无关人员不要接近工作场所。

工具不得超过额定能力使用。

工作时要充分注意排气方向。

连接空气软管时，不要让垃圾杂物进入管内。

工具使用时，请将工具进行维护检点后放在干燥及小孩的手够不着的地方保管。

气动工具的工作环境:

请在适当的空气压力下使用。禁止在指定空气压力以上的条件下使用。

不得使用压缩空气以外的气体使用氧气、氢气、乙炔气和液化石油气等可燃性气体，有产生爆炸的危险。

请用气管连接将空气软管与气动工具连接，并确认连接状态良好无误。

作业环境:

作业场所要光线充足、干净整洁。

绝对禁止在有爆炸性危险的地方使用。

作业时的服装:

请穿着适合工作的服穿戴装。

请使用劳动保护用品。根据作业的具体内容，请穿戴好安全盔、防护眼睛、耳塞、防尘口罩、安鞋、防震手套等。