

稳汀 (WINDEN) 气动拉帽枪、气动拉螺母枪

| | |
|------|----------------------------------------------|
| 产品名称 | 稳汀 (WINDEN) 气动拉帽枪、气动拉螺母枪 |
| 公司名称 | 昆山稳汀贸易有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:WCP-25全自动气动拉帽枪 规格:拉M3 ~ M12 品牌:台湾稳汀 |
| 公司地址 | 玉山镇跃进路105-1号 |
| 联系电话 | 57323144 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------------|------|--------------|
| 型号 | WCP-25 全自动气动拉帽枪 | 规格 | 拉M3 ~ M12 |
| 品牌 | 台湾稳汀 | 类型 | 气动拉帽枪 |
| 功率 | 50 (W) | 空载转速 | 7500 (r/min) |
| 耗气量 | 0.38 (L/s) | 外形尺寸 | 150*50 (mm) |
| 适用范围 | 电梯升降机、锄草机、标牌、屋顶吊架等 | | |

| 型号 | 拉力 | 行程 | 操作压力 | 拉钉规格 |
|--------|------|----|------|-----------------|
| wcp-25 | 油压拉帽 | 可调 | 可调压力 | m3/m4/6/8/10/12 |

wcp-25气动拉帽枪操作说明工具用法：一、拉帽先上法1.手持拉帽、对准螺丝、清轻一压、拉帽机自动旋入拉帽并自停2.拉帽机放入铆板的孔面3.轻按压板机，工具瞬间拉拔，使拉帽压挤成型、铆在铆板上；再顺势按压板机，拉帽机即自动退出铆板。（一个拉帽完成只须两秒）*严禁重立按压板机，否则将使拉帽机快速退出，拉帽未能确保压挤成型二、拉帽先入孔内法1.将拉帽分别置入被铆物之孔内2.手持拉帽机（免用板机）对准拉帽、拉帽机微向前顶、工具就自动入牙并停止3.遵照拉帽先上法之第3项进行拉程调节说明：当拉帽大小规格交替使用时，利用扳手组（附双横梢），置入图c部分做正确调整，顺时针方向为缩减拉程，逆时针方向为增长拉程。举例：拉帽机上原组规格为6mm，现要改用8mm，则采逆时针方向调整，调整多少以工作物之厚度做依据；同理，若原组规格为8mm，现要改为6mm，则采顺时针方向调整。

适用场合电梯升降机、锄草机、标牌、屋顶吊架等。操作系统1.油气压工具用于螺母铆钉系列内螺纹插件（m3~m12）或者系列外螺纹插件（m4~m8）2.油气压系统和工具内部结构采用机械部件，与其他型号相比更可靠。3.wd-0125的一个特点是减少部件磨损引起的故障，因此更耐用，性能更佳。4.采用了技术调整方案，尺寸重量都减小，因此十分小巧，轻便。5.铆螺母枪可以提供快速、可靠、低成本的链接，承载能力强，性能优于焊接式螺母、自攻螺丝和螺栓。电脑主机板、厨具设备、配电柜、压缩机部件、汽车零部件、客车制造、可调底座/脚轮、6.单面施工螺母牢固可靠，不破坏工件表面涂层，安装成本低

