

GB4208/IEC61032外壳防护试验IP1X、IP2X、IP3X、IP4X试具

产品名称	GB4208/IEC61032外壳防护试验IP1X、IP2X、IP3X、IP4X试具
公司名称	深圳市嘉士达精密仪器有限公司
价格	2200.00/套
规格参数	作用:外壳防护试验 型号:JSD-IP1X/4X 符合标准:IEC61032
公司地址	西乡街道臣田社区宝民二路东方雅苑A100
联系电话	4006608810 18820263964

产品详情

JSD-A

IEC60529 IEC61032 IEC60335 IEC61029 IEC60745 IEC60065 IEC60950 GB4706
GB/T4208 GB16842

- 1、探球直径：50mm
- 2、挡板直径：45mm
- 3、挡板厚度：4mm
- 4、手柄直径：10mm
- 5、手柄长度：100mm
- 6、根据IEC61032图1(Test probe A)、GB/T4208-2008表6（一位特征数字1）。

可选择带50N推力或不带推力两款

JSD-B

IEC61032 IEC60950 IEC60335 IEC60529 IEC60045 IEC60884 IEC60745 GB4706
GB/T4208 GB16842

弯指直径：12mm

弯指长度：80mm（三节总长度）

挡板直径：50mm

挡板长度：100mm

可选择带10N、0-50N推力或不带推力

JSD-C

IEC61032 IEC60529 GB4706 GB/T4208 GB16842

1、探棒长度：100mm

2、探棒直径：2.5mm

3、档球直径：35mm

6、根据IEC61032图3(Test probe C)、GB/T4208-2008表6（一位特征数字3）。

可选择带3N推力或不带推力

JSD-D

IEC61032 IEC60529 GB4706 GB/T4208 GB16842

1、探棒长度：100mm

2、探棒直径：1mm

3、档球直径：35mm

4、手柄直径：10mm

5、手柄长度：100mm

6、根据IEC61032图4(Test probe D)、GB/T4208-2008表6（一位特征数字4/5/6）。

可选择带1N推力或不带推力

????????????????????????????

一位特征数字	防护等级 简要说明	含义
1	防止手背接近危险部件	直径50mm球形试具应与危险部件有足够的间隙
2	防止手指接近危险部件	直径12mm,长80mm铰接试验指应与危险部件有足够的间隙
3	防止金属线接近危险部	直径2.5mm的试具不得进入壳内

件

4 直径1.0mm的试具不得进入壳内