

科华YTM33150模块化UPS电源150kva 双变换式

产品名称	科华YTM33150模块化UPS电源150kva 双变换式
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	31500.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTM33150 规格:150kva
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

科华YTM33150模块化UPS电源150kva 双变换式低市电投入电压

采用独立的快速检测技术，电池即使在市电下限120V时，仍不放电，因而市电状态时全部输出能量取自电网，保证电池时刻处于储能状态，同时减少电池放电次数，延长寿命。

零切换

市电不稳定时，UPS供电模式的转换时间为零，有效保证了负载运行的安全性和可靠性。

科华YTM33150模块化UPS电源150kva 双变换式电池欠压保护后，市电来电正常后能自动开机输出

市电停电后，电池放电至欠压保护，市电恢复后，UPS自动开机并转为逆变输出。适用于无人值守机房，在市电停电电池欠压后可以自动开机并转为逆变输出，人性化设计，方便管理。

科华YTM33150模块化UPS电源150kva 双变换式智能型RS232通讯功能

通过RS232标准数据接口和UPS电源管理软件，可实现计算机和UPS间的三遥功能，由计算机监视UPS的运行和电气参数，并实现远程开关机功能，同时还支持SNMP网络适配器（外置，通过RS232口与UPS连接），可使UPS直接成为网上新成员。

高可靠性设计

标配输出隔离变压器，具备良好的抗负载冲击和短路保护能力，工频设计更适应电力不稳的复杂电网环境。

采用自主的无主从自适应并联技术，根据业务发展任意进行在线升级或扩容，满足“边成长、边建设”需求。

具备逆变输出短路保护、市电输入高压保护、UPS输出高低压保护、电池极性反接保护、过温保护、过载保护、电池过充保护。

***设计，绿色环保

双DSP全数字化控制技术，整机精度高，运算速度快。

宽范围电压输入设计，市电输入范围可达 ± 25 ，允许的市电频率可达40~65Hz，特别适用于中国电网环境。

符合标准EMC电磁兼容特性（GB7260.2），降低、避免各类辐射、传导干扰，构建纯净电网环境。

灵活监控，维护简便

通过RS232/RS485数据通讯接口、SNMP网络适配器，配合UPS智能监控软件，让用户对UPS的运行情况了如指掌。

中/英文LCD液晶显示，可实时记录UPS工作状态、参数信息等，方便用户对UPS的管理。

可查看交流输入异常记录、过载记录、故障记录、电池欠压记录、保护动作历史记录等

自主MMBM智能电池管理功能

无风险双模式电池在线测试功能

充电电压温度补偿功能

电池放电终止电压智能调节功能

电池极性反接保护和告

自动设定充电电池功能