

产房手术室净化工程装修 山东康德莱净化更安全

产品名称	产房手术室净化工程装修 山东康德莱净化更安全
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼 603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

产品详情

3.4采用低速风管系统和卫生型宽频片式消声器

主风管风速 5m/s，支管风速约3~4m/s，回风口面风速约1m/s，送风管、回风管均设置卫生型宽频片式消声器，努力降低室内噪声。

3.5采用一次泵和双通电动阀、旁通管，进行变水量调节

系统采用开式循环系统，配风冷热泵，对空调机组进行变水量调节，对整个系统进行变水温调节。设管道接口至大楼空调水系统，当冬夏季节使用中央冷热源时，关闭与热泵、小膨胀水箱的连接管。

3.6净化机组设于管道层，节省基建投资

空调机组、消声器、水系统管道、控制系统全部利用八楼原有管道层，在各种管道的夹缝中腾挪布置，热泵设于四楼屋面，预留了维修空间。由于设备距手术部近，减少了风管长度，节约了资金。

手术室净化工程中，层流罩的应用非常重要，今天我们就来具体说一下，手术室净化层流罩的选择需要注意到的几点：

一、层流罩运行的噪音是否适当

对于手术室来说，除了对洁净度的高度要求外，对噪音的要求一样尤为重要，无法提供安静的运行环境的手术室净化层流罩，icu手术室净化工程装修，是不符合手术室净化的基本要求的。

二、层流罩的功耗是否适当

层流罩是手术室净化过程中，功耗相对较大的一个组件，如何降低层流罩的功耗是层流罩生产企业的技术攻关方向，因此从层流罩的功耗就可以看出产品的技术水准，产房手术室净化工程装修，当然我们在选择产品的时候，功耗越低越好。

三、层流罩的空气流形是否适当

这个非常容易理解，没有适当的空气流形就无法进行有效地空气净化，层流手术室净化工程装修，手术室净化对层流罩的空气流形要求相对较高。

4.适当降低照明强度

药厂洁净室照明应以能满足工人生理、心理上的要求为前提。对于高照度操纵点能够采用局部照明，而不宜提高全部车间的起码照度标准。同时，非生产房间照明应低于生产房间，永州手术室净化工程装修，但以不低于100流明为宜。依据日本工业标准照度级别，中精密度操纵定为200流明，而药厂操纵不会超过中精密度操纵，因此把起码照度从300流明降到150流明是合适的，此项办法可显著节俭能量。

产房手术室净化工程装修-山东康德莱净化更安全由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工程有限公司是从事“医院ICU净化,电子厂无尘车间,药厂GMP车间净化,手术室净”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。