

PC 台湾奇美 PC-108U用于齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮 提高冲击韧性、表面光洁度

产品名称	PC 台湾奇美 PC-108U用于齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮 提高冲击韧性、表面光洁度
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PC-108U 产地:台湾
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

PC 台湾奇美 PC-108U用于齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮 提高冲击韧性、表面光洁度机械设备

用于制造各种[齿轮](#)、[齿条](#)、[蜗轮](#)、[蜗杆](#)、轴承、[凸轮](#)、[螺栓](#)、[杠杆](#)、[曲轴](#)、[棘轮](#)，也可作一些机械设备[壳体](#)、[罩盖](#)和[框架](#)等零件。

医疗器材

可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械，甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。

hermal

额定值

单位制

测试方法

Vicat Softening Temperature

139

ISO 306/B50

Mechanical

Tensile Modulus

2380

MPa

ISO 527-2/1

Tensile Stress (屈服)

63.0

ISO 527-2/50

Tensile Strain (屈服)

10

%

Nominal Tensile Strain at Break

> 50

Physical

Density

1.20

g/cm

ISO 1183

Melt Mass-Flow Rate (MFR) (300 ° C/1.2 kg)

21

g/10 min

ISO 1133

Melt Volume-Flow Rate (MVR) (300 ° C/1.2 kg)

18.0

cm/10min

