智能型接地电阻测量装置

产品名称	智能型接地电阻测量装置
公司名称	上海足山经贸有限公司陕西分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	西安市兴庆路80号11号楼1-401
联系电话	86 29 82102805 13072950886

产品详情

hdz系列**大中型接地装置接地阻抗**

（特性参数）测量仪产品简介

一、 产品外观说明：

二、 产品概述：

根据我国电力设备接地技术规程、接地装置工频特性参数的测量导则的规定和推荐现行测量大型接地网接地阻抗、土壤电阻率的方法，即：三极法、四极法、瓦特表法、功率因数表法和变频法等；以上各种仪器及测量方法，多年来，在测量各种接地装置接地阻抗中得到广泛的应用。随着超高电压、大容量电厂、变电站在系统中的普遍使用，大型接地网数量剧增，现行测量仪器及测量方法，因测量准确度和施工过程复杂已不能满足大型接地装置特性参数测量的要求。

hdz（—ｉ）大中型接地装置接地阻抗（特性参数）测量仪综合采用三极法、四极法、变频法、大电流法等测量原理的优点，同时参考国外现行测量方法的工作原理，用于测量大型地网接地装置特性参数以提高测量的准确度，减少各方干扰引起的测量误差。采用单片机为核心构成智能检测系统。直接得到非工频接地阻抗、土壤电阻率数据（hdz实现功能）以及最大接触电压、跨步电压数据（hdz—ｉ可实现功能）。

三、产品技术参数

1. 测量范围： 地网电阻：0～30ω 准确度：±3%±2个字

土壤电阻率：10～2500ω·m 准确度：±10%±2个字

接触电压：5mv～2.5v 准确度：±5%±2个字

跨步电压：5mv～2.5v 准确度：±5%±2个字

2. 工作电源：220vac 50hz 3. 测量输出：100vac 67hz imax=6a

4. 重量：仪器重≤13kg；防震箱≤7kg。

四、产品使用条件

1.户内、户外，不停电测量。 2. 工作温度：0℃～60℃

3. 电流极接地阻抗越小越好（小于30ω）。 4. 仪器预热稳定时间20分钟。

上海的企业 上海的效率 上海的信誉! 您信赖的保证！