

耐酸碱溶剂化工复合软管甲苯树脂油漆胶水类耐腐蚀防静电钢丝软管

产品名称	耐酸碱溶剂化工复合软管甲苯树脂油漆胶水类耐腐蚀防静电钢丝软管
公司名称	慈溪恒新管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐腐蚀:酸碱溶剂 耐压:16KG
公司地址	浙江慈溪天元镇工业区
联系电话	18857485530

产品详情

三、化工复合软管检查时的注意事项

(一) 使用前检查

在使用胶管前，请确认胶管的外观上是否有异常(外伤、硬化、软化、变色等)。(二) 定期检查

在胶管的使用期间，请务必实施每月1次定期检查。

四、化工复合软管卫生级软管清洗方法

化工复合软管卫生级软管比较特别，清洗也很特别，使用卫生级软管之前，必须冲洗软管内部以保证安装使用时的理想的卫生状况。清洗建议如下：1、热水最高温度90℃，蒸汽最高温度有110℃（该类软管清洗时间10分钟以内）与130℃（该类软管高温清洗30分钟）两类，具体以产品工程师建议为准。

2、硝酸（HNO₃）或含硝酸成分清洗，最大浓度：85℃下是0.1%，常温下3%。

3、氯（CL）或含有氯成分清洗，最大浓度：1%最高温度70℃。

4、氢氧化钠（NaOH）或含有氢氧化钠的清洗，最大浓度：60-80℃下2%，常温下5%。