

红外SF6气体传感器

产品名称	红外SF6气体传感器
公司名称	南京吉飞智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用场所:变电站GIS室 产品:红外SF6气体传感器 SF6传感器:红外激光式
公司地址	南京市江北新区学府路24号16幢4层（注册地址）
联系电话	15895039256

产品详情

SF6红外激光传感器配套SF6泄露定量在线监测系统使用，在前端感知SF6气体的泄露情况，并实时监测将数据上传主机分析判断。

采用光学平台电调制红外光学原理，由主动式激光发射器发射红外光源，当有SF6气体泄漏时，SF6气体吸收红外光源，使红外光源产生能量变化。

这时主动接收器根据红外光源的能量变化来确定SF6气体泄露浓度大小，真正实现了长期定量监控效果。

与定性SF6泄露在线监测报警系统相比，该系统显著的优点是能对极微量的SF6泄露进行检测并报警。

该系统这一优点能让我们及时发现故障隐患，尽早处理故障，进而有效规避重特大事故的发生。

红外SF6传感器，SF6红外激光传感器，SF6气体变送器，红外SF6探测器，红外SF6检测器（NZC-DL-002）

SF6泄露定量在线监测系统三大模块:

1. 气体取样模块;主要完成各测量点气体取样功能;
2. 气体分析模块 主要完成SF6定量分析，O2定量分析、温湿度测量功能;
3. 主机与辅助功能模块 主要完成各模块协调工作，显示、报警、自动启动风机等功能。

