

西安DDEB2s-20D学生宿舍管理模块产品说明书

产品名称	西安DDEB2s-20D学生宿舍管理模块产品说明书
公司名称	西安九硕物联技术有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:亚川 型号:DDEB2s-20D 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区翠华路60号
联系电话	15009289675

产品详情

产品概述：

DDEB2S-20D/3X16A智能电表是具有RS485接口功能的单相电子式电能表,通过RS485数据网络建立长距离的电量参数采集，用户能通过计算机显示电表中的相关参数。具有按指令实现计量数据采集及通断控制功能，可分别实现一路、二路、三路、四路计量及控制电能计量模块。所有参数和性能指标完全符合GB/T17215-2002《1和2级静止式交流有功电度表》；DL/T645-1997《多功能电度表通信规约》及陕西省电力公司关于电子式单相电能表的技术要求，该产品设计，结构合理，运行稳定可靠，抗干扰能力强。

DDEB2S-20D/3X16A智能电表主要功能和特点

- 1、一进四出，实现分路计量分路控制，精度1.0级、高亮度液晶显示，总电量、剩余电量、已用电量。
- 2、电量递增、购电、退电、自动断电、定时通电、负荷控制、数据保持等功能。
- 3、导轨式、体积小、精度高、功耗低、负荷宽，安装方便。
- 4、采用的固态集成技术和SMT工艺制造的产品。
- 5、出厂前可以按照用户要求设置电表号（通讯地址）、局号、编程密码、起始电量等。
- 6、具有电源掉电检测和看门狗电路，可保证系统可靠运行。
- 7、RS485接口电路与电网完全隔离，可有效保证操作者及系统的安全。

电气参数：

工作电压：80%~120%Ub 极限耐压：1.9Ub 4小时

启动电流： $<0.4\%I_b$ 潜 动：具有逻辑防潜动电路

电压回路： $<5VA$ 停电后数据保存时间：大于等于10年

电流回路：小于 $1VA$ 平均无故障工作时间(MTBF)：大于80000小时

型号大全:

DDEB2S-20A智能控制模块智能集中电表

DDeb2宿舍智能电能表

DDEB2S-20D/3X16A学生宿舍智能管理控制模块