

SF6气体泄漏监控报警系统

产品名称	SF6气体泄漏监控报警系统
公司名称	南京吉飞智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用场所:GIS室，SF6开关室 产品:SF6气体泄漏监控报警系 SF6传感器:红外激光式
公司地址	南京市江北新区学府路24号16幢4层（注册地址）
联系电话	15895039256

产品详情

SF6气体泄露监控报警系统主要功能要求：

- 1) 可以对环境中SF6气体的定量检测功能。
- 2) 可以对环境中SF6气体浓度过高时发出超标报警功能。
- 3) 对环境中氧气浓度的检测功能。
- 4) 对环境中氧气浓度过低时发出缺氧报警的功能。
- 5) 对环境温湿度的检测功能。
- 6) 自动定时排风和泄露超标自动排风功能。
- 7) 强制和手动排风按键设置，风机控制功能灵活而完善。
- 8) 语音功能：系统可语音提示通风，并在通风结束后播报当前开关柜室内的氧气浓度和SF6气体含量，以提示工作人员是否可以安全进入室内。
- 9) 显示功能：系统可实时显示各种参数，显示上次排风时间等。
- 10) 通信功能：系统主机配置RS485接口，与站内智能接口设备通信。

SF6气体泄露监控报警系统主要技术参数

- 1) 探头检测精度：氧气浓度 $\pm 1\%F \cdot S$, SF6 $\pm 20\%$ 阈值；
- 2) 探头检测量程：氧气浓度1.0%~25.0% , SF6 1000ppm；
- 3) 温度显示范围：-35 ~ +85 ；
- 4) 湿度显示范围：10% ~ 95%RH；
- 5) 探头稳定性： $\pm 0.5\%F \cdot S$ ；
- 6) 探头重复性： $\pm 0.5\%F \cdot S$ ；
- 7) 氧气浓度报警点： $< 18\%$ ；
- 8) 风机启动浓度点：氧气浓度 19.6% , SF6气体浓度 1000ppm；
- 9) 风机非定时启动时间：20分钟。