

PP宁波台塑 5450XT 高流动性 用途:食品容器 收纳箱

产品名称	PP宁波台塑 5450XT 高流动性 用途:食品容器 收纳箱
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP成型性能：1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解.2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形.3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时尤其明显,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,留痕,90度以上易发生翘曲变形4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.

PP（聚丙烯）应用领域：

我国主要将PP（聚丙烯）这种材料应用在食品包装、家用物品、汽车、光纤等领域。我国使用PP（聚丙烯）的领域是编织袋、包装袋、捆扎绳等产品，约占总消费的30%。近年来，随着PP（聚丙烯）注塑产品和包装膜的发展，聚丙烯用于织造产品的比例有所下降，但还是其聚丙烯消耗多的区域。注塑产品是中国第二大聚丙烯消费领域，占总消费量的26%左右，它也是未来PP（聚丙烯）需求量大的地区之一。国产PP（聚丙烯）的另一个主要消费领域是薄膜，占总消费的20%左右，主要是BOPP（双向拉伸PP（聚丙烯）薄膜）。在未来的几年里，纺织产品的比例将逐渐下降，而注塑产品、管材和板材的比例将会增加，根据专家对PP（聚丙烯）行业发展的预测，到2020年我国对PP（聚丙烯）的需求量有可能达到2370万吨左右。纺织产品、注塑产品、薄膜仍是我国PP（聚丙烯）的主要需求领域，而管材、板材、纤维等领域的年度需求增长迅速，国内对PP（聚丙烯）的需求也迅速增长。高速绘图BOPP薄膜、管材、薄无纺布、高透明食品容器等特种材料市场发展前景良好。