

溶剂酸碱软管化工柔性复合软管 防静电多用途化学品输送软管 耐腐蚀

产品名称	溶剂酸碱软管化工柔性复合软管 防静电多用途化学品输送软管 耐腐蚀
公司名称	慈溪恒新管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	内衬:四氟 耐腐蚀:溶剂软管
公司地址	浙江慈溪天元镇工业区
联系电话	18857485530

产品详情

化工复合软管 溶剂软管轻便柔软，弯曲自如 与同规格橡胶管比，同样使用条件下，复合软管轻于橡胶管40%，曲率半径是橡胶管的1/3倍，轻便柔软，适用移动性较大的场所。如装卸油罐车，油轮等等这些拆卸较频繁的场合。该管还能在较狭窄的作业场所灵活使用，这是其他管路无法比拟的。该软管耐正、负压情况好 该种软管工作压力可达1.0~4.0MPa，负压可达0.1MPa。耐压情况在同等条件下，比同规格橡胶管要好，因橡胶管较硬，不能在很大弯曲状态下承压，极端弯曲时，橡胶内壁折叠，堵塞通路，而复合软管在极端弯曲状态下照样工作，在弯曲部位，管内始终保持圆状，决不会发生折叠，堵塞现象，也不会因极端弯曲而被折断现象，这是复合软管独有的性能。