

## PP台湾台塑 3010 注塑或吹塑成型 耐冲击 良好刚性 用途：波形管 薄板 食品接触

产品名称	PP台湾台塑 3010 注塑或吹塑成型 耐冲击 良好刚性 用途：波形管 薄板 食品接触
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	11.65/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

### PP应用范围

汽车工业（主要使用含金属添加剂的PP：挡泥板、通风管、风扇等），器械（洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等），日用消费品（草坪和园艺设备如剪草机和喷水管等）。

- 1、 化学化工储罐制造加工
- 2、 高酸碱溶液储存器
- 3、 处理设备建材
- 4、 电子电镀设备容器
- 5、 实验设备及器皿
- 6、 通用加工仪器设备
- 7、 洗涤器，空气过滤系统，导管系统
- 8、 废气处理洗涤系统
- 9、 电路印刷板酸洗设备
- 10、 电镀槽
- 11、 医疗应用元件

## 12、电脑数字加工中心及精密设备元件

PP 3010 台湾台塑

规格用途

规格级别	其它 其它 其它	外观颜色
该料用途	瓦楞板、吹制成型	
备注说明	特性：高冲击强度、低温脆性优、刚性佳	

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	熔融指数	ISO 1133	1.3	g/10	
基本性能	密度	ISO 1183	0.90	g/cm	
物理性能	收缩率	YCCI method	1.3-1.7	%	
机械性能	洛氏硬度	ISO 178	95	R sc	
机械性能	刚性系数	ISO 1133	11500	Kg/	
机械性能	IZOD缺口冲击强度	-20	ISO 180	13	Kg.c
机械性能	断裂点伸长率	ISO 2039	500	%	
机械性能	降伏点拉力强度	ISO 527	250	Kg/	
机械性能	IZOD缺口冲击强度	23	ISO 180	55	Kg.c
热性能	软化点温度	ISO 306	145		
热性能	热变形温度	ISO 75	110		