

江苏纯水设备加工定制2吨每小时反渗透设备

产品名称	江苏纯水设备加工定制2吨每小时反渗透设备
公司名称	苏州威立特环保科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:威立特 型号:WLT-2RO-2T 产地:江苏苏州
公司地址	江苏苏州市吴中区胥口镇合丰路158号
联系电话	051268787743 18915520472

产品详情

一、产品介绍

品 牌 威立特

型 号 定制

产 水 量 50升/小时 ~ 1000吨/小时

进 水 水 质 市政自来水或地下水

出 水 水 质 符合客户要求的纯水水质

电 导 率 范 围 $2 \mu\text{S/cm}$

脱 盐 率 99%

二、反渗透设备特点

- 1.控制方式：采用全自动控制方式，设备可实现全自动运行，无需人为操作，降低了人工误操作风险；
- 2.预防处理：预处理系统中采用还原系统的设计解决余氯过高对反渗透膜的不可修复的影响；
- 3.反渗透膜选型：选用美国原装进口的海德能反渗透膜，使用寿命可达3年，出水电导率低于 $5 \mu\text{S/cm}$
- 4.关于水泵：选用南方牌SUS304不锈钢水泵，运行噪音低且运行稳定；

- 5.实时在线监测水质，可声光报警，无需职守；
- 6.占地面积小、安装简便、产水率高；
- 7.无中间环节，降低使用成本，售后服务响应快；

设备各部件配件功能说明：

- 1.自来水箱：主要解决自来水压力不稳定的问题，减少提升泵在运行过程中频繁启动或受自来水压力不稳定带来的机器故障；
- 2.石英砂过滤器：自来水从罐体上端进入，经过上布水器均从滤层上端流向下端。自来水经过滤层后通过下布水器脱离滤层，形成过滤水。
- 3.活性炭过滤器：活性炭过滤器内部结构与石英砂过滤器完全一样。经过活性炭吸附后自来水的余氯一般可降到0.1mg/l以下。
- 4.精密过滤器：主要使用5 μs的熔喷滤芯，可除去细小的颗粒。进一步为反渗透进水创造条件。
- 5.高压泵：为反渗透运行提供需要的动力。
- 6.反渗透系统：反渗透系统是反渗透纯水设备的核心部件，在反渗透的设计上主要考虑膜元件的数量、品牌、排列三大问题。
- 7.纯水箱：用于储存纯水。

三、应用范围：

- 1.电子、工业、医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备；
- 2.轻纺、化工用水的净化与制备；
- 3.食品饮料用水、酿酒工艺用水的净化与制备；
- 4.工业生产中对水溶液进行有用物质和浓缩与回收；
- 5.电厂等企业高压锅炉补给水的预脱盐处理；
- 6.苦咸水和海水的脱盐淡化；
- 7.纯净水装置作为高纯水生产的一级除盐设备 [1] 。

四、服务承诺

技术服务承诺 操作培训承诺 售后服务承诺

技术文件提供 设备理论培训 质保1年

工艺说明书 设计构造培训 终身维护

设备安装图 设备操作培训 响应时效：1H

电控电路图 设备维保培训 质保期内设备运行损坏免费维修