

## 2SK-P1两级真空泵带一级喷射泵

产品名称	2SK-P1两级真空泵带一级喷射泵
公司名称	山东众邦真空设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:众邦 型号:2SK-P1 材质:铸钢
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园众邦路1号
联系电话	18053349888

## 产品详情

品牌	众邦	型号	2SK-P1
材质	铸钢	驱动方式	电动
用途	增压泵	原理	叶片泵
叶轮吸入方式	单吸式	转速	1440 ( rpm )
最大抽气量	0.9 ( m3/min )	功率	4

2sk系列两级水环真空泵和2sk-p1系列两级水环真空泵—大气喷射泵机组被用于抽取空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气体以便在密闭容器中获得较高真空。它被广泛应用于食品、编织化工、医药和冶金工业及电子领域的真空蒸发、真空浓缩、真空回潮、真空浸渍、真空干燥及真空冶炼等。具有真空度高、在高真空区抽速大及结构紧凑、工作可靠、维修方便等特点。2sk系列适用于吸入压力低于-0.08mpa的工况条件。2sk-p1系列适用于吸入压力低于-0.096mpa的工况条件，在配用大气泵时，极限真空度可达 - 750 mmhg。工作真空范围为-0.03---0.08mpa。

### 技术参数

型号	抽气量(米3/分)		极限真空(mpa)(毫米汞柱)	功率(千瓦)	泵转速(转/分)	供水量(l/min)	口径(mm)		泵重(含电机)(kg)
	最大	吸入压力为-0.093mpa(-700mmhg)					进	出	
2sk-1.5	1.5	0.9	-0.097(-725)	4	1440	10-15	40	40	140
2sk-3	3	2	-0.097(-725)	7.5	1440	15-20	40	40	180
2sk-6	6	4	-0.098(-735)	15	1460	25-35	50	50	250

			5)												
2sk-12	12	8	-0.098(-73 5)	22	970	40-50	100	100	400						
2sk-20	20	14	-0.098(-73 5)	45	740	60-80	125	125	550						
2sk-30	30	20	-0.098(-73 5)	55	741	60-80	125	125	70						

性能曲线图

代号	a	a"	b	b"	c	d	d"	e	f	g	h	i	j	k	l
2sk-1.5p1	605	/	360	360	950	410	410	1150	422	485	270	30	125	214	162
2sk-3p1	710	/	400	400	1136	460	460	1346	417	491	265	35	159	214	157
2sk-6p1	863	/	420	420	1391	470	470	1623	500	608	315	30	218	234	183
2sk-12p1	1038	/	520	460	1642	580	520	1965	615	750	375	30	216	246	183
2sk-20p1	700	700	690	/	1972	750	/	2306	840	1004	500	30	306	283	225
2sk-30p1	810	750	720	/	2215	780	/	2715	840	1004	500	30	344	283	225
代号	m	n	p	s	t	z	n1	n2	d1	d2	d3	d4	d5	d6	d7
2sk-1.5p1	264	162	99	180	360	g1/2"	4	4	14	92	120	18	110	150	14
2sk-3p1	344	162	99	357	570	g1/2"	4	4	18	120	152	18	110	150	14
2sk-6p1	429	210	99	515	734	g1/2"	4	4	18	120	152	18	125	160	18
2sk-12p1	599	280	120	565	800	g1/2"	6	6	14	150	180	14	170	200	27
2sk-20p1	619	350	180	774	1022	g3/4"	8	8	18	200	235	18	200	235	27
2sk-30p1	749	350	180	1016	1264	g3/4"	8	8	18	200	235	18	200	235	27