

真空泵 乙炔 喷射式压缩机

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 真空泵 乙炔 喷射式压缩机 |
| 公司名称 | 山东众邦真空设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 压缩介质:乙炔 工作原理:喷射式压缩机 润滑方式:无油空压机 |
| 公司地址 | 山东省淄博市博山区白塔工业园众邦路1号 |
| 联系电话 | 18053349888 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------|------|---------|
| 压缩介质 | 乙炔 | 工作原理 | 喷射式压缩机 |
| 润滑方式 | 无油空压机 | 品牌 | 众邦 |
| 用途 | 矿用压缩机 | 型号 | 2BE-303 |
| 冷却方式 | 水冷式 | 传动方式 | 皮带传动 |
| 产品类型 | 全新 | 型式 | 固定式压缩机 |
| 排气量大小 | 中型 | 性能 | 低噪音 |

2be1系列水环真空泵耗水量

| 型号 | 标准转速 rpm | 转速范围 rpm | 在以下吸入压力 (mbar,绝压) 时的耗水量 m3/h | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | > 800 |
| 2be1102-0 | 1450 | 1300~1750 | 1.1 | 1.1 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.36 | 0.36 |
| 2be1103-0 | 1450 | 1300~1750 | 1.4 | 1.4 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.47 | 0.47 |
| 2be1151-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 2be1152-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.7 | 1.7 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.57 | 0.57 |
| 2be1153-0 | 1450 | 1100~1750 | 1.9 | 1.9 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.63 | 0.63 |
| 2be1202-0 | 980 | 790~1300 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
| 2be1203-0 | 980 | 790~1300 | 2.6 | 2.6 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 0.87 | 0.87 |
| 2be1252-0 | 740 | 558~938 | 4.4 | 4.4 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 1.47 | 1.47 |
| 2be1253-0 | 740 | 560~938 | 5.2 | 5.2 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 1.73 | 1.73 |
| 2be1303-0 | 660 | 466~743 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 2.9 | 2.9 |
| 2be1303-2 | 660 | 466~743 | - | 9.1 | 7.9 | 6.7 | 5.6 | 4.4 | 3.2 | 2.0 |
| 2be1305-1 | 660 | 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
| 2be1306-1 | 660 | 466~743 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 5.1 | 4.2 | 3.3 |
| 2be1353-0 | 530 | 372~660 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3.8 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2be1353-2 | 530 | 372~660 | - | 12.1 | 10.5 | 9.0 | 7.4 | 5.8 | 4.3 | 2.7 |
| 2be1355-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |
| 2be1356-1 | 530 | 372~660 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 9.3 | 8.0 | 6.7 | 5.5 | 4.3 |

注：1、工作液种类：通常情况下用水，标准温度15（范围0至65）；或其温度至少要低于其沸点10。2、以上耗水量为在标准转速下所需的耗水量，对不同转速，数据表中的流量值应乘以（实际转速÷标准转速）3、如需增加工作液流量，则数据表中的流量加倍。