

荆门市绝缘绳检测 安全带质量检测

产品名称	荆门市绝缘绳检测 安全带质量检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

序号	项目	周期
1	起动电压试验	1年
2	工频耐压试验	1年

核相器

1.外观检查

各部件应无明显损伤，连接可靠。

指示器表面应光滑、平整，密封完好。

绝缘杆内外表面应清洁、光滑，无划痕及硬伤。

连接线绝缘层应无破损、老化现象、导线无扭结现象。

2.试验项目及周期

data-draft-node="block" data-draft-type="table" data-size="normal" data-row->

序号	项目	周期
1	动作电压试验	1年
2	绝缘部分工频耐压试验	1年
3	连接导线绝缘强度试验	必要时
4	电阻管泄露电流试验	半年

注：对于无线式的核相器仅做动作电压和绝缘部分工频耐压试验。

绝缘罩

罩内外表面不应存在破坏其均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙及凹凸波纹等。

提环、孔眼、挂钩等用于安装的配件应无破损，闭环部分应开闭灵活，闭锁可靠。

序号	项目	周期
1	工频耐压试验	1年

绝缘隔板

标识应清晰完整，表面均匀，无小孔、裂缝、局部隆起、切口、异物、折缝、空隙等。

序号	项目	周期
1	表面工频耐压试验	1年
2	工频耐压试验	1年

绝缘绳

绳应光滑、干燥，无霉变、断股、磨损、灼伤、缺口。

序号	项目	周期
1	工频耐压试验	半年