

步履式灌注桩引孔一体机 锰钢材质钻孔机 双动力单动力可选配

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 步履式灌注桩引孔一体机 锰钢材质钻孔机 双动力单动力可选配 |
| 公司名称 | 济宁安捷重工机械有限公司 |
| 价格 | 69200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:安捷机械 深度:20米 产地:济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市济宁经济技术开发区 |
| 联系电话 | 0537-3207458 18863786320 |

产品详情

一、简介

步履式打桩机安装加宽大型底盘，采用液压式移动，在固定位置主架可任意旋转，速度快、稳定性好。打桩深度可达到16米，动力钻头功率30千瓦，此车装有液压自动出土护筒，无需人工铲土。适用于建筑行业高层建筑、高速路、电力设施、太阳能光伏发电等打桩，此车具有定位快、拔桩快、效率高、移动稳定性好等特点。

二、特点：

1、桩机底盘高，钻出来的泥土在底盘下面，因此移位方便，就位准确。2、前支腿窄后支腿宽，斜支撑形成倒三角形，回转时前支腿影响面积小，基坑边角容易钻桩。3、整机重量大、过载能力强、保险系数高，工作时稳定可靠。4、整机就位一次，同时可打两排4—6根桩，效率可提高百分之三十。5、钻杆结构合理，材质好叶片厚，互换性强，同心度高。6、采用多功能桩架，可挂其它动力施工，一机多用。7、行走轮在履靴钢轨上行走，坚固耐用。8、桩机底盘整体拖运，免除现场拆装连接过程。9、有多种型号的钻头，可对付多种复杂地层施工。10、滑板均装有尼龙套和尼龙板抗磨损，并保护滑道。11、先进的液压步履式行走方式较长的行走步距，满足恶劣场地内的施工。12、除此之外CFG23米（含23米）以下桩机；整个臂架及支腿全部折叠于机架上，运输时整体拖运。进入现场靠液压操纵，起落臂架方便快捷省时省力。主机滑轮已经绕好钢丝绳，组装时与动力头由一要销轴穿上便可开钻。

三、参数

| | |
|---------|------------|
| 型号 | AJ-QN |
| 钻孔深度 | 0-20 (m) |
| 钻孔直径 | 600(mm) |
| 动力头电机转速 | 1440r/min |
| 动力头 | 45KW |

| | |
|------|------------------|
| 主泵转速 | 2000-2400L/min |
| 主泵压力 | 16Mpa |
| 主阀流量 | 100L/min |
| 回转角度 | 360度 |
| 行走方式 | 步履 |
| 主泵扭矩 | 80Kn · m |
| 强风散热 | 有 |
| 操作方式 | 液电操作 |
| 行驶速度 | 5KM/h |
| 外形尺寸 | 7000*2300*2600mm |
| 额定电压 | 380V |

注：产品参数仅供参考，具体参数请咨询客服。