

# 链式输送线贵还是辊筒输送线贵 苏州以牧自动化

产品名称	链式输送线贵还是辊筒输送线贵 苏州以牧自动化
公司名称	苏州以牧自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区华元路818号3层88309-106工位(集群登记)
联系电话	18662496028 18662496028

## 产品详情

滚筒输送线是怎么安装和调整？

滚筒线是通过摩擦驱动滚筒运输的，适用于底部是平面的物品输送，主要由传动滚筒、机架、支架、驱动装置等部分组成。具有运输能力大、结构简单、维护方便、部件标准化等优点。广泛应用于矿山、冶金、煤炭等行业。能够输送单件重量很大的物料，或承受较大的冲击载荷，滚筒线之间易于衔接过滤，可用多条滚筒线及其它输送机或专机组成复杂的物流输送系统，以满足不同类型作业线路的需要。

### 1. 滚筒输送线怎么安装

(1) 滚筒和滚筒的直径两侧不一致，使皮带偏离大尺寸操作过程的一侧。

(2) 由于支承装置安装不良，输送带两侧不处于同一水平平面上，输送带运行时运行速度较高。

(3) 输送带两侧的张力不一致，运行倾向于紧边。

(4) 传送带在运行时，滚筒或滚筒在运行方向上不处于同一垂直段，链式输送线贵还是辊筒输送线贵，在运行过程中，在传送带的背面，传送带偏离传送带的背面。

7、滚筒流水线设备特点：滚筒流水线滚筒输送机之间易于衔接过滤，滚筒流水线可用多条滚筒流水线及其它输送设备或专机形成复杂的物流输送系统以及分流合流系统，完成多方面的工艺需要。滚筒流水线可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒流水线滚筒输送机结构简单，滚筒流水线可靠性高，滚筒流水线使用维护方便，滚筒流水线动力滚筒流水线考虑链条抗拉强度，滚筒流水线长单线长度普通不超过10米。

## 动力滚筒线参数

传动方式有单（双）链轮、单双（O）型带、单（双）同步带轮、皮带传动。配套链轮为  
 $P=12.7\text{mm}; Z=14$ ； $P=15.875\text{mm}; Z=14$ 。滚筒直径为 50.8、60、75、89(mm)；转弯滚筒输送机转弯半径为  
900mm、1200mm；

- 1、滚筒材质：镀锌、镀铝、不锈钢、pvc 材料等。
- 2、滚筒形式：双链轮锥型滚筒；O 型槽滚筒、普通锥型滚筒。
- 3、滚筒长度：一般为 500~1200mm；可根据用户需求定制。
- 4、线体支架：不锈钢、铝型材、碳钢喷塑等。
- 5、输送速度：一般为 10~30M/min；可根据用户需求采用变频调速连续运行。

链式输送线贵还是辊筒输送线贵-苏州以牧自动化(图)由苏州以牧自动化设备有限公司提供。苏州以牧自动化设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！