

铸铁泄水管 桥梁泄水管 矩形泄水槽厂家

产品名称	铸铁泄水管 桥梁泄水管 矩形泄水槽厂家
公司名称	献县海扬建筑配件厂
价格	77.00/个
规格参数	品牌:铸扬 型号:可定做 产地:河北沧州
公司地址	河城街镇东赵庄村
联系电话	13231723050

产品详情

铸铁泄水管

的施工应按设计要求执行，泄水管应伸出结构物底面不小于30mm，纵向间距不大于4m。立交桥上的桥梁，泄水管不宜直接挂在板下，可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面铸铁泄水管，适用于具有防水层的铺装结构。泄水管的内径一般为0.10~0.15m，管子下端应伸出行车道板底面以下至少0.15~0.20m，以防渗湿主梁肋表面。我公司主要生产各种规格的铸铁泄水管，我公司生产的泄水管外表美观大方，内壁光滑，摩擦系数小，管道内壁抗腐蚀，抗磨损，不结垢，减少流体的摩擦阻力，提高流体输送效率及降低噪音。泄水管具有抗冲击强度高、力学性能高、韧性好、抗折能力强等优点，减少了施工和使用中的破碎问题。泄水管施工便捷由于HDPE管重量轻，搬运和连接都很方便，所以施工快捷，维护工作简单。在工期紧和施工条件差的情况下，其优势更加明显。磨阻系数小，流量大采用HDPE为材料的管道比相同口径的其他管材可通过更大的流量。换言之，相同要求下，可采用口径相对较小的HDPE管道。柔韧性好有一定的挠曲度(22.50)HDPE管材轴向可略微挠曲，不受地面一定程度不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略微不直的沟槽内等等。铸铁泄水管安装使用说明：1.

泄水管的施工应按设计要求执行，泄水管应伸出结构物底面不小于30mm，纵向间距不大于4m。2. 立交桥上的桥梁，泄水管不宜直接挂在板下，可将泄水管通过纵向及竖向排水管道直接引向地面3. 铸铁泄水管，适用于具有防水层的铺装结构。泄水管的内径一般为0.10~0.15m，管子下端应伸出行车道板底面以下至少0.15~0.20m，以防渗湿主梁肋表面。铸铁泄水管采用平口连接对管材质量要求高，对排水铸铁管的外径椭圆度、壁厚及橡胶圈的物理性能都有较高的要求，因为平口的水密性能条件差，因此，除了严格控制管材及管件等的本体质量外，还要特别注意管材和管件的端口保护，保证端口的椭圆度及平整度。再次安装施工应该严格按照操作工序执行。特别是在直管安装时每根管接口处需用立管卡将立管固定在建筑物的承重墙上。