

湿帘冷风机的多种功能

产品名称	湿帘冷风机的多种功能
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

冷风机在纺织厂、针织厂等车间使用，不但可以改善降温增湿的条件，而且净化空气的质量，针织纺织的时候针断丝率，很好的提高了针纺织产品的质量。冷风机的四周装有使用特殊材料的蜂窝式湿帘，具有大的表面积，通过水的不断循环对湿帘的不断增湿，使室内空气不断的清新。冷风机内还装有高效低噪音的节能风机，当风机运行时，湿帘冷风机的产生负压，使机身外的空气经过多孔湿润的湿帘进入机内，由于湿帘上水的蒸发吸收热量，迫使统经湿帘的空气降温。同时由于湿帘上的水向流经湿帘的空气蒸发，增大了空气的湿度，所以湿帘冷风机具有降温增湿的双重功能。湿帘冷风机的多种功能

湿帘冷风机安装须知：

冷风机安装于窗、墙之外，用管接头与窗口或墙口或墙孔相接。冷风机出口应该高一些，不宜直吹人体。安装前，先用角钢焊好托架，其参数尺寸，由安装现场情况确定。考虑到检修时人进入机内的安全，宜采用40-50的角钢。

湿帘冷风机离墙的距离应大于30CM，以免进入该侧湿帘的气流受阻。湿帘冷风机通风方式一般有纵向和横向二种，横向通风的气流过流断面积大，风速小，容易造成较大面积的死角，而纵向通风气流断面积小，风速大，死角面积很小。在使用条件许可的情况下，应该尽可能采用先进的纵向通风方式。湿帘冷风机的多种功能

湿帘冷风机的使用环境及要求

湿帘冷风机，在湿帘冷风机厂家看来，其也是有一些相应的使用环境和要求的，其具体来讲的话，是为：

环境温度：18 —45 。

相对湿度：不大于85%。

环境气压：86—106Kpa。

水质要求：应进行软化处理，而且温度不能高于45摄氏度。湿帘冷风机的多种功能

电源电压偏差：上下不能超过10%。

此外，在工作环境中，应没有腐蚀性物质以及气体，以免造成冷风机的生锈腐蚀。