

PP台湾台塑 1040U 高拉伸强度 耐候性好 无粘性 用途：袋子 单丝 地毯背衬 绳索 线

产品名称	PP台湾台塑 1040U 高拉伸强度 耐候性好 无粘性 用途：袋子 单丝 地毯背衬 绳索 线
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	12.50/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

品牌

YUNGSOX

牌号

YUNGSOX PP 1040U

厂商

台湾台塑

产地

台湾

销售方式

品牌经销

加工级别

拉丝级，注塑级

特性级别

高强度 均聚物 耐候性好

用途级别

家用电器

中文名称

聚丙烯

特性

耐冲击性，机械性质强韧

另称

百折胶

可售卖地

全国

用途

包袋/内衬吊带/绳索纺织/纤维

聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。PP粒料为本色、圆柱状颗粒，颗粒光洁，粒子的尺寸在任意方向上为2mm~5mm，无臭无毒，无机械杂质。本品以高纯度丙烯为主要原料，乙烯为共聚单体，采用高活性催化剂在62~80℃及低于4.0MPa的压力下经气相反应生产聚丙烯粉料，再经干燥、混炼、挤压、造粒、筛分、均化成聚丙烯颗粒。密度为0.90 g/cm³~0.91g/cm³，是通用塑料中最轻的一种。聚丙烯树脂具有优良的机械性能和耐热性能，使用温度范围-30~140℃。同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性，几乎不吸水，与绝大多数化学品接触不发生作用。本品耐腐蚀，抗张强度30MPa，强度、刚性和透明性都比聚乙烯好；缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。与发烟硝酸、铬酸溶液、卤素、苯、氯仿等接触有腐蚀作用。可用作工程塑料，适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜等。