

双P橡胶止水带施工要求 橡胶p型赛水封规格齐全

产品名称	双P橡胶止水带施工要求 橡胶p型赛水封规格齐全
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

双P橡胶止水带施工要求 橡胶p型赛水封规格齐全

P型闸门水封分类介绍：

P型闸门水封又名P型闸门止水橡皮，规格品种繁多，运用广泛。

P型闸门水封主要有圆头、方头和有孔、无孔区分；P型闸门水封是水闸闸门密封件中常见到的一种止水橡皮。

P型闸门水封分类：

本公司（衡水市腾达橡胶制品有限公司）生产P型闸门水封、P1型（无孔）闸门水封、P2型（方头有孔）闸门水封、P340型（方头无孔）闸门水封、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等。

闸门水封P型止水带施工注意事项:

[[1 闸门水封P型止水带埋设位置应准确其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合.

[[2 止水带应妥善固定顶底板内止水带应成盆状安设止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定采用扁钢固定时止水带端部应先用扁钢夹紧并将扁钢与结构内钢筋焊牢固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm

[[3 闸门水封P型止水带先施工一侧混凝土时，其端模应支撑牢固，严防漏浆；

[[4 P型止水带的接缝宜为一处应设在边墙较高位置上不得设在结构转角处接头宜采用热压焊；

[[5 闸门水封P型止水带在转弯处宜采用直角专用配件，并应做成圆弧形，橡胶止水带的转角半径应不小于200mm，钢边橡胶止水带应不小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。

以上便是腾达公司小编编辑分享的内容资料，本公司实体企业，价格方面均是批发价格，请您放心选购。