

MDF音频配线架《产品说明书》

产品名称	MDF音频配线架《产品说明书》
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

MDF音频配线架《产品说明书》生产各类MDF总配线架（柜）、保安接线排、测试接线排、保安单元、MDF音频配线架《产品说明书》MDF保安器、接线工具等。具有品种全、产量高、性能指标优越等优点。

MDF音频配线架《产品说明书》MDF总配线架适合各种容量电话局的交换与进局电缆之间的连接设备，具有良好的接续性能和可靠的防护功能。产品分：I型（卡接式）、II（绕接式）、III型（双接卡接式）三种。

特点：

按YD/T694-1999新标准设计。

机架采用铝合金型材制作，结构牢固，外型美观，安装方便。测试接线排、单接点式、双接点式、绕卡式、带角度卡接簧片、接续可靠。

保安单元具有过压、过流防护和接地警告功能。

总配线架的所有操作（保安器的插拔、内外线和跳线的接续及测试）均在正面进行。

所有塑料零件均具有阻燃性，其阻燃性能达到GB/T5169.7中A级要求，其它各项指标均符合行标YD/T694-2004《总配线架》的要求

技术性能：

工作温度：+5 ~ +40

相对湿度 It;85% (+30)

大气压力：70~106Kpa

绝缘电阻：6000M

抗电强度：1000V (45~60Hz) /1min无击穿、无飞弧

成端接触电阻：0.8m ,高温、低温、温度变化、湿热、振动试验后接触电阻增值：0.6m

气密性：未被腐蚀面积占总面积的75%以上

拉脱力：单根导线沿模块垂直方向的拉脱力大于28N

适用导线：单股塑料绝缘导线，芯线直径为 0.32 ~ 0.6mm，大外径（包括绝缘层在内）不超过1.4mm

卡接寿命：大于200次

规格指标：深度：800mm 纵列距：210mm 横列距：200mm 横列离地高度:510mm

型号 JPX01	容量 (回线)	纵列数 × 每 列块数	横列数 × 每 行块数	纵列离地 高度	外型尺寸高 × 宽 × 深(括号内 为护栏尺寸)
JPX 3600回 6 × 6	3600	6 × 6	5 × 6	450	1800 × 1260 × 800(223 × 1541 × 1215)
JPX 4800回 6 × 8	4800	6 × 8	7 × 6	380	2000 × 1260 × 800(223 × 1541 × 1215)
JPX 6000回 6 × 10	6000	6 × 10	8 × 6	250	2200 × 1260 × 800(223 × 1541 × 1215)
JPX 7200回 6 × 12	7200	6 × 12	10 × 6	270	2600 × 1260 × 800(223 × 1541 × 1215)
JPX 9600回 6 × 16	9600	6 × 16	13 × 6	250	3300 × 1260 × 800(223 × 1541 × 1215)
JPX 3000回 5 × 6	3000	5 × 6	5 × 5	450	1800 × 1050 × 800(223 × 1331 × 1215)
JPX 4000回 5 × 8	4000	5 × 8	7 × 5	380	2000 × 1050 × 800(223 × 1331 × 1215)
JPX 5000回 5 × 10	5000	5 × 10	8 × 5	250	2200 × 1050 × 800(223 × 1331 × 1215)
JPX 6000回 5 × 12	6000	5 × 12	10 × 5	270	2600 × 1050 × 800(223 × 1331 × 1215)
JPX 8000回 5 × 16	8000	5 × 16	13 × 5	250	3300 × 1050 × 800(223 × 1331 × 1215)
JPX 2400回 4 × 6	2400	4 × 6	5 × 4	450	1800 × 840 × 800(223 × 1121 × 1215)
JPX 3200回 4 × 8	3200	4 × 8	7 × 4	380	2000 × 840 × 800(223 × 1121 × 1215)
JPX 4000回 4 × 10	4000	4 × 10	8 × 4	250	2200 × 840 × 800(223 × 1121 × 1215)
JPX 4800回 4 × 12	4800	4 × 12	10 × 4	270	2600 × 840 × 800(223 × 1121 × 1215)
JPX 6400回 4 × 16	6400	4 × 16	13 × 4	250	3300 × 840 × 800(223 × 1121 × 1215)

JPX 1800回 3 × 6	1800	3 × 6	5 × 3	450	5) 1800 × 630 × 800(223 × 911 × 1215)
JPX 2400回 3 × 8	2400	3 × 8	7 × 3	380	2000 × 630 × 800(223 × 911 × 1215)
JPX 3000回 3 × 10	3000	3 × 10	8 × 3	250	2200 × 630 × 800(223 × 911 × 1215)
JPX 3600回 3 × 12	3600	3 × 12	10 × 3	270	2600 × 630 × 800(223 × 911 × 1215)
JPX 4800回 3 × 16	4800	3 × 16	13 × 3	250	3300 × 630 × 800(223 × 911 × 1215)
JPX 1200回 2 × 6	1200	2 × 6	5 × 2	450	1800 × 420 × 800(223 × 701 × 1215)
JPX 1600回 2 × 8	1600	2 × 8	7 × 2	380	2000 × 420 × 800(223 × 701 × 1215)
JPX 2000回 2 × 10	2000	2 × 10	8 × 2	250	2200 × 420 × 800(223 × 701 × 1215)
JPX 2400回 2 × 12	2400	2 × 12	10 × 2	270	2600 × 420 × 800(223 × 701 × 1215)
JPX 3200回 2 × 16	3200	2 × 16	13 × 2	250	3300 × 420 × 800(223 × 701 × 1215)