

高压橡胶绝缘胶垫 低压橡胶绝缘胶垫 耐压绝缘垫

产品名称	高压橡胶绝缘胶垫 低压橡胶绝缘胶垫 耐压绝缘垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	3.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

高压橡胶绝缘胶垫 低压橡胶绝缘胶垫 耐压绝缘垫

胶板质量标准：

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶板厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质：深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm；

边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10；

裂纹：不允许有

品质是公司发展的基础，另外企业的形象是非常重要的。我公司生产的橡胶板均通过iso9001：2000认证，质量可靠。

绝缘橡胶板厚度测量：

在整个绝缘板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。

千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm,压脚应能施加(0.83 ± 0.03)N的压力.绝缘板应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

我们公司是集研发、生产、销售、售后服务于一体的生产绝缘胶板的企业。