

厂家订制大棚保温玻璃棉卷毡

产品名称	厂家订制大棚保温玻璃棉卷毡
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

厂家订制大棚保温玻璃棉卷毡

容重：10-32 kg/m3 厚度：15-100mm

长度：3m-20m 宽度：1200mm

用途：用于防火、绝热、吸声的高层建筑物及制冷，空调机房、车辆、船舶等保温、保冷。

序 号	容 重	厚 度	长 度	宽 度
1	10	50-150	10000-55000	1200
2	12	50-100	11000	
3	16	55000		
4	20	11000-55000		

玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震，吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声和污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交能工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。

离心玻璃棉工艺流程

离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是，将各种原材料一定比例配成的混合料在熔化成玻璃液，玻璃液经由前炉铂金属板形成稳定的液流，再流以纺丝棉到达侧壁有小孔的高带旋转的离心机里。在离心力的作用下，玻璃液被甩成一次纤维。其后，在高速喷出的混合气体作用下，一次纤维牵拉成玻璃纤维，

玻璃纤维在降落集棉网带的同时，喷洒粘结剂，再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品，压缩捆包，装箱包装入库。

厂家订制大棚保温玻璃棉卷毡

玻璃棉卷毡特点：具有阻燃性、无毒、耐蚀性、体积密度小、导热率低、化学稳定性强、吸水率低、疏水性好等优点，被公认为优越的保温、隔热、吸音材料，具有非常普遍的应用价值。该数据用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等各类保温、吸声、降噪等领域，效果显著。由于离心玻璃纤维的柔软和薄，皮肤在施工中不会受到刺激。因此是热绝缘的选择。

玻璃棉卷毡产品用处：玻璃棉毡、吸音棉毡是一种理想的吸音及保温隔热的资料，普遍用于房屋墙体、船舶机舱隔热;计算机房、冷藏库恒温;各种发电机房、泵房的降噪;声响柜、声响调整等。

吸音系数：玻璃棉毡、吸音棉毡作吸音资料运用时，在其背后留着空气层或外表粘贴装饰资料。在空气层厚度为 100-150mm 范围内，空气层越厚，中、低音域的吸音率越高，有效吸音率范围就扩展至 100Hz。作用：墙体吸音、墙体隔音、墙体保温、墙体隔热。

厂家订制大棚保温玻璃棉卷毡