## 厂家订制大棚保温玻璃棉卷毡

产品名称	厂家订制大棚保温玻璃棉卷毡	
公司名称	河北沃步保温材料有限公司	
价格	26.00/吨	
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县	
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村	
联系电话	15127636386 13833673781	

## 产品详情

厂家订制大棚保温玻璃棉卷毡

容重:10-32 kg/m3 厚度:15-100mm

长度:3m-20m 宽度:1200mm

用途:用于防火、绝热、吸声的高层建筑物及制冷,空调机房、车辆、船舶等保温、保冷。

序号	容重	厚度	长度	宽度
1	10	50-150	10000-55000	1200
2	12	50-100	11000	
3	16	55000		•
4	20	11000-55000	1	

玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震,吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声和污染,改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内,消声系统,交能工具,制冷设备,家用电器的减震、吸声、降噪处理,效果十分理想。 有铝箔贴面的玻璃棉毡,还具有较强的抗热辐射能力,是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。

## 离心玻璃棉工艺流程

离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是,将各种原材料一定比例配成的混合料在熔化成玻璃液,玻璃液经由前炉铂金属板形成稳定的液流,再流以纺丝棉到达侧壁有小孔的高带旋转的离心器里。在离心力的作用下,玻璃液被甩成一次纤维。其后,在高速喷出的混合气体作用下,一次纤维牵拉成玻璃纤维,

玻璃纤维在降落集棉网带的同时,喷洒粘结剂,再经压实、固化、横切、纵切形成一定规格的产品,压缩捆包,装箱包装入库。

## 厂家订制大棚保温玻璃棉卷毡

玻璃棉卷毡特点:具有阻燃性、无毒、耐蚀性、体积密度小、导热率低、化学稳定性强、吸水率低、疏水性好等优点,被公认为优越的保温、隔热、吸音材料,具有非常普遍的应用价值。该数据用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等各类保温、吸声、降噪等领域,效果显著。由于离心玻璃纤维的柔软和薄,皮肤在施工中不会受到刺激。因此是热绝缘的选择。

玻璃棉卷毡产品用处:玻璃棉毡、吸音棉毡是一种理想的吸音及保温隔热的资料,普遍用于房屋墙体、船舶机舱隔热;计算机房、冷藏库恒温;各种发电机房、泵房的降噪;声响柜、声响调整等。

吸音系数:玻璃棉毡、吸音棉毡作吸音资料运用时,在其背后留着空气层或外表粘贴装饰资料。在空气层厚度为 100-150mm 范围内,空气层越厚,中、低音域的吸音率越高,有效吸音率范围就扩展至 100Hz。作用:墙体吸音、墙体隔音、墙体保温、墙体隔热。厂家订制大棚保温玻璃棉卷毡