

# 高品质玻璃棉卷毡价格合理

产品名称	高品质玻璃棉卷毡价格合理
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 高品质玻璃棉卷毡价格合理

离心玻璃棉毡是一种历史久、用途广的吸音材料，广泛应用于轻型墙体的隔音、保温、防火等。静音宝拥有年产能万吨以上的全资离心玻璃棉毡工厂，产品，出口俄罗斯、罗马尼亚、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡等国家。玻璃棉卷毡价格高密度离心玻璃棉毡板称为“隔音离心玻璃棉毡”。因为通常被用于轻型墙体的隔音。这种轻型墙体的典型结构是：石膏板(1层或多层)+龙骨+离心玻璃棉毡板+石膏板(1层或多层)离心玻璃棉毡板在这里起到的是吸音作用，吸收部分穿过石膏板的声波，降低声波在石膏板、龙骨、石膏板之间形成的空腔中的来回反射，从而达到提高墙体隔音量的作用。事实证明，填充密度为80-150kg/m<sup>3</sup>的离心玻璃棉毡板后的轻型墙体比只用石膏板不填充离心玻璃棉毡的隔音效果提高8~15分贝。此离心玻璃棉毡板非彼离心玻璃棉毡板与材市场上销售的劣质离心玻璃棉毡截然不同，静音宝隔墙专用离心玻璃棉毡板是针对轻型墙体隔音专门开发的新型产品，进行了充分的声学优化设计：密度——静音宝隔墙专用憎水岩棉板报价密度设定为100-200kg/m<sup>3</sup>，这是用于墙体隔音的zui密度，

众所周知，玻璃棉卷毡有保温功能，可以用于建筑室内。同时由于自身结构特性有吸声有良好的效果，有利于减少噪音，可以用于消声系统、交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，提供环保生活。这种材料可以任意裁切，铝箔贴面的玻璃棉卷毡，有较强的抗热辐射功效，是高温车间的内衬材料。

玻璃棉是保温建材行业的佼佼者，具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、耐腐蚀、化学性能稳定等优点，其实玻璃棉还有一个小小的特点就是吸声性能还是特别好的，在隔音效果上也是不错的哟，技能起到保温又能隔音，一举两得。但是吸声效果也不是一定的，也是有很多因素的，简单介绍一下影响玻璃棉吸声的因素：

## 高品质玻璃棉卷毡价格合理

### 玻璃棉卷毡产品施工要点：

1、风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统紧密性检验合格后停止。

2、空调工程的制冷系统管道，包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工，应在管路系统强度与紧密性检验合格和防腐处置完毕后停止。

3、施工应严厉消弭各种隐患，如接缝不严、充填不均、收缩缝处置不当、防腐处置不善、捆扎不牢等。

4、保送介质温度低于四周空气露点温度的管道，隔汽层(防潮层)必需完好，且封锁良好。

5、绝热资料应密实，无裂痕、空隙等缺陷。外表应平整，当采用卷材或板材时，允许偏向为5mm;采用涂抹或其他方式时，允许偏向为10mm。防潮层(包括绝热层的端部)应完好，且封锁良好。

6、管道绝热层的施工时，管壳的粘贴应结实、铺设应平整;绑扎应严密;保温时不应大于5mm、保冷时不应大于2mm，并用粘结资料勾缝填满;外层的程度接缝应设在侧下方。当绝热层的厚度大于100mm时，层间应压缝;其间距为300~350mm，且每节至少捆扎2道。

7、管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热构造应能单独拆卸。

玻璃棉卷毡是建筑市场上用的比较多的一种建筑保温材料，在所有的吸声材料里面算得上是坚固的，而且这样的一种材料的使用时间也正在逐渐的增加，因此这也就是很多人都非常喜欢选择这种材料的原因，当然如果体型比较好，或者是说体积密度比较小的话，基本上也是他们的优点，总体他们在日常生活当中离不开这样的一种玻璃棉卷毡的产品。

## 高品质玻璃棉卷毡价格合理