

手动气动插板阀闸板阀不锈钢耐腐蚀

产品名称	手动气动插板阀闸板阀不锈钢耐腐蚀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10P 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H-10P手动气动插板阀闸板阀不锈钢耐腐蚀、凸耳式刀闸阀,不锈钢刀闸阀密封等级:V级
级.刀闸阀常温型:零下40 -180 高温型:180 -1000

产品主要特点

- 1.超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2.占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
- 3.闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏。
- 4.上密封填料采用柔性PTFE,密封可靠、操作轻便灵活。
- 5.闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

刀闸阀,凸耳式刀闸阀,不锈钢刀闸阀服务的行业包括:能源、石化、冶金、化工、采矿、造纸、环保、生化、药类、石油、电力、印染、轻工、食品、烟草、制糖、饮料等各个领域。

手动气动插板阀闸板阀不锈钢耐腐蚀是闸阀的一种,是直行程切断阀门,刀闸阀的闸板头部有斜刃口,对介质具有一定的切断作用,适合用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中,可佩手动,气动,电动执行器,广泛使用于造纸,采矿,化工,污水处理等过程自控系统中。

主要性能规范公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.8 100
100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物手动气动插板阀闸板阀不锈钢耐腐蚀主要零部件材质体
、盖闸阀阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金手动气
动插板阀闸板阀不锈钢耐腐蚀主要外形及连接尺寸(mm) MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251

003304-M1618065461801451203604-M1618080461951601353904-M16220100522151801554408-M16220125562452
101855108-M16230150562802402106008-M20280200603352952657008-M203602506839035032084012-M20360300
7844040036896012-M2040035078500460428111016-M20400400102565515482125016-M22400450114615565532138
020-M22530500127670620585153020-M22530600154780725685180020-M27600700165895840800215024-M276008
001901010950898242024-M30680900203111010501005268028-M306801000216122011601115310028-M3070012002
54145013801325345032-M368001.65043160125993304-M1618065461851451203604-M1618080462001601353908-M
16220100522201801554408-M16220125562502101855108-M16230150562852402106008-M202802006034029526570
012-M203602506840535531084012-M223603007846041037596012-M2240035078520470435111016-M22400400102
580525485125016-M27400450114640585545138020-M27530500127715650609153020-M30530600154840770720180
020-M36600