

# 乙烯基酯防水防腐涂料一平方用料

产品名称	乙烯基酯防水防腐涂料一平方用料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	品牌:安百嘉建材 型号:123型 规格:50kg
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

### 介绍

根据国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐），一般[污水处理](#)

厂采用轻防腐。例轻防腐分为：一级 型（特加强级1.8-2），二级 型（加强级1.2-1.5），三级 型（普通级0.8-1），四级 型（轻微级0.3-0.5）。

### 特点

- 1、绿色环保，无毒无味，不含催化剂，快速固化，施工时穿戴一般的基本防护就可以，安全方便。可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂及涂刷成型，不产生流淌现象，20分钟凝胶，60分钟即可达到步行强度。
- 2、对水分、湿气不敏感，施工时不受环境干度、湿度的影响，干湿面均可施工，易操作。
- 3、双组份70%固含量，对环境适应性强，施工达到厚度要求，克服了以往错层施工粘结不牢及接茬不严的弊病。
- 4、涂料成膜后延伸率大、柔韧性、耐介质富有弹性。
- 5、对钢筋混凝土的表面有良好的附着力，抗涨强度、坚韧耐磨、耐油、耐水冲刷。
- 6、具有优异的耐冻融和耐热稳定性。

- 7、具有良好的闭气性和不透水性，在3Mpa压力下24小时不透水，材料无任何变化。
- 8、可加入各种颜料、填料，根据客户要求制成不同颜色的产品迎合市场。
- 9、于长期浸水环境下，迎水面和背水面的建筑防腐防水工程，不脱落、不起泡。
- 10、耐干湿交替性能特强，抗微生物及酸、硝、碱、盐、汽煤柴油等的侵蚀性能佳。
- 11、本产品耐老化程度高、抗紫外线强，在有效保护层下防腐防水寿命可达到50年以上。
- 12、冷热交替后不开裂、伸长率高，基层微裂涂层不裂。优异的耐候性，不粉化、不龟裂，热稳定性能好。材料密实强度高、涂层无接缝，防腐防水性能突出。
- 13、耐酸、碱、盐、工业污水、生活污水、油等。
- 14、机械力学性能优良、富有弹性。
- 15、无毒、无害、无污染。
- 16、干湿基面均可施工，施工简便、安全。
- 17、粘结强度高。
- 18、耐臭氧腐蚀性强。
- 19、耐生物菌的腐蚀。

主要应用：适用于污水处理厂、自来水厂、垃圾掩埋场、发电厂、钢结构、食品工业、生物工程、制药、酒厂、大型浴场及水上游乐场等的浸水混凝土结构的防腐防水防护、输水管道的防护。