

# GPZ橡胶支座性能介绍 桥梁抗震盆式橡胶支座便于更换

产品名称	GPZ橡胶支座性能介绍 桥梁抗震盆式橡胶支座便于更换
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.35/立方米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

GPZ橡胶支座性能介绍 桥梁抗震盆式橡胶支座便于更换

产品说明：

GPZ(KZ)系列公路桥梁抗震盆式橡胶支座主要由上座板、消能钢板、密封圈、橡胶板、底盆和阻尼橡胶圈组成。上座板和减震钢板构成了减震滑动面,通过不锈钢板和不锈钢板接触,可承受20%支座反力的水平力。GPZ(KZ)DX活动支座在GD支座的基础上增加了中间钢板、聚四氟乙烯滑板,通过不锈钢板和聚四氟乙烯滑板间的滑移来适应梁体的伸缩。DX活动支座的导向结构还能适应梁体旁弯变形的需要。支座锚栓采用套筒螺栓与混凝土结构连接,便于支座的更换。

支座性能：

### 1、竖向设计承载力

本系列支座设计承载力分31级,即0.8、1.25、1.5、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25、27.5、30、32.5、35、37.5、40、45、50、55和60MN。支座设计承载力允许超载10%。

### 2、水平承载力

固定支座水平各方向和单向活动支座非滑移方向的水平承载力,可承受支座设计承载力的20%。

### 3、摩擦系数

单向活动抗震支座,在硅脂润滑下,常温型支座(-25 ~ +60 )设计摩擦系数\*\*\*小值 $\mu=0.03$ 。耐寒型

支座 ( -40 ~ +60 ) 设计摩擦系数\*\*\*小取值?=0.06。

#### 4、支座转向

支座允许转角为0.02rad。

因产品生产批次、具体型号不同,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

以上介绍的该产品性能优良,我公司属于实体企业,支持定制,有自己的工厂自己的技术团队,产品价格方面可根据工程定制产品的多少进行合理的报价,以达到互利共赢的目的。