

钢边止水带(金属止水带)450x8mm

产品名称	钢边止水带(金属止水带)450x8mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	49.00/米
规格参数	型号:CB型 标准:国标 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.钢边止水带产品概述：

钢边止水带(也称：钢边橡胶止水带)就是橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。在止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。钢边止水带的伸缩孔久壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。

2.钢边止水带产品参数：

中文名 钢边止水带

别名 钢边橡胶止水带

类型 止水带

分区 强力区和防水区

规格 300-500mm宽 6-12mm厚

3.钢边止水带产品结构：

钢边止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。钢边橡胶止水带选用镀锌钢边；橡胶：通常选用橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能粘结，它们之间的粘结强度（剥离强度）应达80~10N/2.5mm，以使它们在外界条件变化情况下不被拉脱。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。

4.钢边止水带产品优点：

采用镀锌钢边止水带，基本上可以克服橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种钢边止水带还具有双重功能，即一方面可以延长途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而确保橡胶止水带的混凝土中的变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。

5.钢边止水带操作要点：

a、钢边止水带安装人员在仰拱混凝土施工前，要对钢边止水带的长度进行检查。止水带的长度要大于该段仰拱1.5m以上。如果长度不足，将止水带接长，以便下次止水带施作方便连接。将两个钢边止水带接头切齐对正。b、预留3-5mm接缝,将热混炼胶片填补在预留接缝处。c、用8cm宽、65cm长、2mm厚的生胶带包裹止水带接缝一周，并用手压实密贴。d、将连接接头位置置于热熔焊接主机上。e、在温控仪上调试好需要加热的温度， 195 ± 10 。f、在加热过程中不断调整千斤顶，使两块模具缝隙刚好达到钢边止水带厚度为止。g、加热时间 $10\text{min} \pm 5\text{min}$ 。待冷却到室温即可。