

中埋式塑料止水带止水带规格尺寸 中置式止水带分类介绍

产品名称	中埋式塑料止水带止水带规格尺寸 中置式止水带分类介绍
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

中埋式塑料止水带止水带规格尺寸 中置式止水带分类介绍

中置式止水带产品简介：

中置式止水带也就是通常所说的中埋式塑料止水带止水带，因为需要埋入混凝土中间，所以叫做中式止水带，也叫做内埋式止水带，一般应用的为橡胶材质的，我公司还可以生产塑料中置式止水带。中置式止水带具有较好的防水的功能。由于混凝土的施工缝的防水处理非常困难，特别是不均匀沉降或者是热胀冷缩的问题都非常难以彻底解决。因此采用止水带，特别是中置式塑料止水带就会有非常好的效果。原理是通过橡胶的弹性，吸收不均匀沉降或者热胀冷缩带来的形变。

中置式止水带分类:

中置式止水带当然一般是用作地下工程防水用的，止水带分为：止水带、遇水膨胀橡胶。

中置式止水带连接方法:

- 1.中置式止水带连接采用粘接，粘接用特种粘结胶。
- 2.搭接长度不小于30cm。
- 3.粘接前，首先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔，并分别在两块接头圆腔内塞紧纸团或布团（深度5cm以上，为注入玻璃胶做准备）。

4.在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，大程度减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。

5.在变形部分接缝处圆腔割一小孔，将玻璃胶嘴塞入小孔注入玻璃胶，直至小孔周围挤出玻璃胶为止。

6.擦净小孔周边胶液，用透明胶带封闭小孔防止胶液挤出。造成胶液填塞不实而漏水。

以上是在众多止水带中选择的中置式止水带展开的介绍，资料方面仅供分享，实体企业，价格均是批发价格，请您放心选购。