

气动插板阀不锈钢方形耐高温闸板阀

产品名称	气动插板阀不锈钢方形耐高温闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1960.00/台
规格参数	型号:PZ673W、H-10N 性能:耐磨,对夹式 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

气动插板阀不锈钢方形耐高温闸板阀是在手动刀闸阀基础上加一个气动执行器,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-2.5MPa,使用温度-20-180 情况下正常工作。

气动插板阀不锈钢方形耐高温闸板阀是专门设计用于制浆、造纸、煤粉矿浆、泥浆等生产过程。它以压缩空气为动力流,接受集散控制系统,PLC可编程控制器,切换开关、行程开关量信号,通过二位五通电磁阀,实现对阀门快速的开或关二门控制。特别适用于高粘度和带有纤维介质的快速切断。

气动插板阀不锈钢方形耐高温闸板阀主要技术参数和性能:

工作温度: -20 ~ +180

电磁阀电源电压: 24DC、220VAC

气源压力: 0.4 ~ 0.6Mpa

额定流量系数: 230 ~ 8370

密封形式: 硬密封或聚四氟乙稀软密封

阀体材质: 304, ZG0Cr18Ni9

作用方式: 气开式, 气关式

连接方式：对夹式

气动插板阀不锈钢方形耐高温闸板阀主要零部件材料：

序号	零件名称	材料	序号
1	阀体	HT250、WCB、304、316、316L	9
2	阀座	硬质合金	10
3	闸板	碳钢/不锈钢	11
4	六角螺母	碳素钢	12
5	阀杆	不锈钢/碳钢	13
6	支架	不锈钢/碳钢/球墨铸铁/灰铸铁	14
7	轴承	合金钢	15
8	阀杆螺母	铝青铜合金	-

气动插板阀不锈钢方形耐高温闸板阀主要性能规范：

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	硬密封 425
适用介质Working medium	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

气动插板阀不锈钢方形耐高温闸板阀执行标准;

项目名称采用标准

可选标准

设计制造验收JB/T 8691
阀门结构长度GB/T 15188.2-1994
阀门法兰连接JB/T 79-1994
阀门检验和试验GB/T 13927-1992
阀门供货要求GB/T 12252
阀门标志GB 12220-1989

MSS SP-81
TAPPI TIS 405.8
ANSI B16.5
JB/T 9092-1999
——
ISO 5209 : 87