

# 桥梁伸缩缝胶条C型F型E型种类齐全

产品名称	桥梁伸缩缝胶条C型F型E型种类齐全
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	规格:220x6mm 标准:国标 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### (1).桥梁伸缩缝胶条材料适用范围

NR和CR表示橡胶种类:NR表示橡胶、CR表示氯丁橡胶

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝胶条适用于温度为-25 - 60地区
- 2、采用橡胶(NR)的伸缩缝胶条适用于温度为-40 - 60地区

### (2).桥梁伸缩缝胶条产品介绍：

桥梁伸缩缝胶条是专门为各种类型的桥梁弹性缝配套的产品，规格类型悉数依照交通部规范生产可与C型桥梁弹性缝、F型桥梁弹性缝及E型桥梁弹性缝及其它类型桥梁弹性缝配套运用。桥梁伸缩缝胶条是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所发生的弹性变形。桥梁伸缩缝胶条具有装置方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的优点。

### (3).MZL240型模数式伸缩缝介绍：

MZL240型模数式伸缩缝适用于位移量为80-1200mm的桥梁建造。产品由边梁、中梁、密封条、支撑横梁、支撑箱、滑移支撑、滑动弹簧、锚固构件等组成，依据位移量确认组数。安装在桥梁梁端或桥台的伸缩设备在梁体因温差等因素发生伸缩时，上部每组中梁通过下部支撑横梁的运动，在操控弹簧的效果劣等间隔打开或闭合，焊接于边梁和支撑箱上的锚固构件有用地与桥梁梁体和桥台结构刚性衔接在一起，以确保承载交通负荷，并均衡地传递到整个桥梁结构中，构成一个平顺的路面。

### (4).桥梁伸缩缝胶条安装方法：

- 1) 关于已经损坏或老化的胶条，悉数更换为新的防水胶条，而且需要维护单位及时的整理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，进步橡胶条的运用寿命。

2) 经过摄生、(钢纤维)混凝土达到设计强度的50%今后,方可装置橡胶条。装置前应将缝内的泡沫板、纤维板悉数掏干净,以免杂物夹在缝内,影响混凝土的伸缩性。

3) 橡胶止水条装置应平整,长度恰当,并做到整齐,表面漂亮,顺利;将橡胶密封带伸打开,然后平顺到型钢缝隙中,再利用撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就能够了。必要时可涂改少量肥皂水以利嵌入桥梁弹性缝橡胶止水条装置应平整,长度恰当,并做到整齐,表面漂亮,顺利;将橡胶密封带伸打开,然后平顺到型钢缝隙中,再利用扳手撬杠拨动橡胶密封带顶部使之嵌入型钢的凹槽中就能够了。必要时可涂改少量肥皂水以利嵌入即可。

#### (5).桥梁伸缩缝胶条注意事项:

- 1、桥梁伸缩缝胶条从弹性缝一端开始装置,也能够从中间向两端装置,牢记不要从两端向中间装置。
- 2、装置伸缩缝胶条之前要将弹性缝内的杂质整理干净。
- 3、装置好伸缩缝胶条之后,必定要在检测一遍,要让伸缩缝胶条充沛的嵌入胶条装置槽内,不能有漏掉的地方,只要安装好的桥梁伸缩缝胶条才能起到防水防尘作用,不让杂物进入桥梁伸缩缝缝隙,影响其伸缩。