

对夹式涡轮蝶阀D371X厂家 沪天阀门生产厂家

产品名称	对夹式涡轮蝶阀D371X厂家 沪天阀门生产厂家
公司名称	沪天阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区峻浚路
联系电话	13599126045

产品详情

信号蝶阀工作原理

- 1、信号蝶阀由蜗轮蜗杆传动装置驱动转轴及蝶板旋转实现启闭和控制流量。
- 2、旋转蜗轮蜗杆传动装置手轮，使蝶板达到启闭及调节流量的目的，手轮顺时针方向旋转为阀门关闭。
- 3、蜗轮蜗杆传动装置箱体内存置微动开关有两种形式：
 - a、在传动装置箱体内设有开向、关向两个微动开关，对夹式涡轮蝶阀D371X厂家，分别在阀门全开和关闭时动作，接通控制室“阀开”“阀关”指示灯源，使之准确显示阀门开关状态。
 - b、在传动装置箱体内设关向微动开关（蝶板全关位置为0°），当蝶板由0°~40°位置时微动开关支作，对夹式涡轮蝶阀D371X价格，输出阀门关闭信号，40°~90°位置时另一对常闭可输出阀门打开信号。可调整压触微动开关的凸轮，对夹式涡轮蝶阀D371X生产厂家，显示蝶板所处的不同位置。

阀门密封面磨损会降低阀门使用寿命

沟槽蝶阀用于固体物料的控制，往往是在罐底做为放料阀来用的，如水泥罐、石粉罐等的罐底，用来放料与快速切断。因为粉尘物料大多含有或大或小的颗粒，对夹式涡轮蝶阀D371X，对阀门密封面的磨损是毋庸置疑的，选型不当，会大大降低阀门的使用寿命，或很快造成阀门内漏，影响继续使用。

使用注意事项

- 1、蝶阀可以安装在空间任意位置管路上。
- 2、本蝶阀的安装位置应保证使用、维修和更换的方便。
- 3、沟槽蝶阀安装时可以不考虑管路介质流动的方向，即允许双向流动。
- 4、蝶阀安装前应存放在室内干燥处，阀板微开 $4^{\circ} \sim 5^{\circ}$ 。

对夹式蝶阀分类可按照工作压力、工作温度去进行分类

工作压力

- (1)真空蝶阀。工作压力低于标准大气压的蝶阀。
- (2)低压蝶阀。公称压力PN <1.6 MPa的蝶阀。
- (3)中压蝶阀。公称压力PN为 $2.5\text{--}6.4$ MPa的蝶阀。
- (4)高压蝶阀。公称压力PN为 $10.0\text{--}80.0$ MPa的蝶阀。
- (5)超高压蝶阀。公称压力PN >100 MPa的蝶阀。

工作温度

- (1)高温蝶阀。 $t > 450^{\circ}\text{C}$ 的蝶阀
- (2)中温蝶阀。 $120^{\circ}\text{C} < t < 450^{\circ}\text{C}$ 的蝶阀。
- (3)常温蝶阀。 $-40^{\circ}\text{C} < t < 120^{\circ}\text{C}$ 的蝶阀。
- (4)低温蝶阀。 $-100^{\circ}\text{C} < t < -40^{\circ}\text{C}$ 的蝶阀。
- (5)超低温蝶阀。 $t < -100^{\circ}\text{C}$ 的蝶阀。

对夹式涡轮蝶阀D371X厂家-沪天阀门生产厂家由沪天阀门制造有限公司提供。沪天阀门制造有限公司位

于南安市溪美镇山工业区峻浚路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前沪天阀门在闸阀中享有良好的声誉。沪天阀门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。沪天阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。