

## PZ943X-10C凸耳式刀闸阀(梅花型)、耐磨电动刀闸阀

产品名称	PZ943X-10C凸耳式刀闸阀(梅花型)、耐磨电动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	型号:PZ943F、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ943X-10C凸耳式刀闸阀(梅花型)、耐磨电动刀闸阀 阀体：a) 电动刀闸阀采用整体式结构，超薄阀体，全通路流量，避免了介质外漏，流量损失，并且便于安装使用。b) 阀体流道底部采用固定导向爪来固定闸板，取代了沟槽设计，从而避免了介质积存导致阀门关闭时产生卡渣现象。2.阀芯：a) 闸板底部采用刀型圆弧设计，因此闸板活动时对介质具有很强的剪切作用和优异的密封效果。b) 闸板采用PTFE点式导向，摩擦力小，避免了对闸板造成损伤。c) 闸板厚度可以根据实际管道压力进一步加厚。PZ943X-10C凸耳式刀闸阀(梅花型)、耐磨电动刀闸阀 阀座：a) 阀门采用了可更换式阀座设计（非本体式密封），密封面磨损后只需更换阀座，大大方便了阀门后期的维护，延长了阀门的使用寿命，从而降低了设备成本。b) 可更换式阀座设计采用阀座盖对阀座进行固定预紧，当阀座密封面密封不严，通过对阀座压盖固定螺丝进行调整可以改善密封效果。PZ943X-10C凸耳式刀闸阀(梅花型)

、耐磨电动刀闸阀 其他：（1）刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异  
（2）连接形式：对夹（梅花形、凸耳式、单夹式）、法兰等  
（3）传动方式：手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等  
（4）口径从DN6-DN1200；压力从1.0MPa-2.5MPa；温度-29 -650  
（5）材质有：碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢；

PZ943X-10C凸耳式刀闸阀(梅花型)、耐磨电动刀闸阀 采用超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使闸板作上下直线运动，实现远程控制阀门

的打开或关闭。应用于污水、造纸、化工、煤炭、制糖等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

电动刀闸阀是在手动刀闸阀基础上加个电动执行器，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为电动执行器，下半部分为阀门。采用刀形闸板，具有良好的剪切作用，适用于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。

PZ943X-10C凸耳式刀闸阀(梅花型)、耐磨电动刀闸阀 特点：

刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。电动刀型闸阀具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-180 情况下正常工作。

PZ943X-10C凸耳式刀闸阀(梅花型)、耐磨电动刀闸阀 连接尺寸：

1.0MPa	50	43	160	125	600	215	318	197	4-M16	DZ10
	65	46	120	145	670					
	80	135	680							
	100	52	155	180	700	8-M16				
	125	56	185	210	720					
	150	240	790	8-M20						
	200	60	265	295	850	363	DZ15			
	250	68	320	350	1100	12-M20	DZ20			
	300	78	368	400	1180					
	350	428	460	1280	16-M20	DZ30				
	400	102	482	515	1460	235	437	277	16-M22	DZ45
	450	114	532	565	1600	20-M22				
	500	127	585	620	1800	DZ60				
	600	154	685	725	2100	260	274	526	283	20-M27
	700	165	800	840	2300	24-M27	DZ120			