

外墙清洗证申请流程是什么

产品名称	外墙清洗证申请流程是什么
公司名称	广州高星信息科技有限公司-高星总部
价格	888.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区华观路1933号
联系电话	18565534917

产品详情

房屋建筑靠墙体、房顶和窗门阻止了地理环境对工程建筑内部的危害和腐蚀；而房屋建筑墙体却承担当然腐蚀比较严重，可以说饱经沧桑。殊不知技术专业清洗外墙，包含：墙体幕墙玻璃清理、墙体窗户清理、墙体石材墙面清理、内墙涂料墙壁清理、外墙砖墙壁清理、墙体条砖清理、阳光棚清洗外墙、铝朔板墙壁清理，特殊清理；清洗外墙是高空清洗的一种，是一种十分风险的保洁服务工程施工新项目，清洗外墙不但要保证清理物的环境整洁，更关键的是要保证高空清洗专业技术人员的生命安全。这就规定保洁服务公司的施工队伍拥有比较丰富的高空清洗实际操作工作经验，并有优良的管理团队和扎实的自身安全性保障措施。

清洗外墙新项目职位职责分工及岗位职责

工程项目经理：必须具备很多年多种类型清洗外墙管理心得与执行工作经验，对新项目的执行进展及品质承担；承担处理新项目工程施工全过程中发生的各种各样常见问题；并与顾客及有关工作人员的相互配合。

当场负责人：必须具备很多年各种类商务大厦高处清洗外墙工作的执行工作经验，相互配合工程项目经理对作业当场工作人员开展生产调度并具体指导工作，确保安全施工。

清洗外墙工作工作人员：具备很多年各种类高空清洗工作丰富多彩工作经验及优良的本人综合能力。

清洗外墙工作工作人员安全操作规程

- 1、做为技术专业清洗外墙企业，务必规定施工队伍彻底遵循企业与顾客承诺的各类条文按规范工程施工工作；工作全过程中务必严格遵守各类安全性操作规范及产品质量标准，保证质量的达到目标。
- 2、工作工作人员在与顾客沟通交流时必须客套、周全、友好，不得罪顾客，文明礼貌沟通交流。
- 3、工作当场应遵循顾客或有关管理方法的要求，安全文明施工，不可危害别人办公室或日常生活。
- 4、工作施工队伍应紧密配合顾客对施工质量的监管，接纳顾客的具体指导与查验。对不过关新项目立即

整顿，不可以有消极情绪，务必一直坚持壳户是造物主的工作责任心。

5、工程施工工作全过程中务必留意维护顾客的一切机器设备、设备，安全性安全文明施工。工程施工方案

清洗外墙方法：现阶段清洗外墙关键选用吊板清理方法。

吊板清洗外墙常用专用工具：

- 、绳子（高处作业绳，抗拉力为240000哥白尼上下）
- 、副绳（安全性维护绳，抗拉力为22000哥白尼上下）
- 、吊板（水曲柳木木料制）
- 、镀锌钢丝绳（直径10mm不锈钢板）
- 、U型蟹扣（不锈钢板制）
- 、自锁器：当工作中绳发生难题时，自锁器全自动使副绳起安全性维护功效。
- 、保险带（纯塑料绳）

之上7一部分拼装成一个座式高处吊板，具体步骤方法又分成以下4步：

- 1、先在屋顶服务平台选一个栓绳索的固定不动地区，绳索要多栓两圈，不断沙袋绑腿实验保证万无一失。将全部绳索搭角、搭棱、搭檐的地区用硫化橡胶或毛毯块铺底，防止摩擦造成绳子破裂。
- 2、将绳子在座式吊板上的U型扣里做好结，在板外栓上吊桶，里边装小半罐清洁液。工作工作人员携带玻璃擦洗器、抹滤水器及毛巾，就可以下板开始工作。由于有一种独特的打结方式，因此在工作上，吊板不容易往下降。人操纵绳子，能够随意实际操作，简易的说往上一提绳索吊板就往下下降一点，彻底由施工队伍自主操纵。
- 3、屋顶开设专业安全性工作人员做安全性维护。
- 4、楼底设安全性巡查维护工作人员。