

PPR异径直接 PPR异径三通 PPR弯头

产品名称	PPR异径直接 PPR异径三通 PPR弯头
公司名称	金牛管业（山东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地/厂商:祥水牌 公称外径:20-160（mm） 用途:自来水管
公司地址	中国 山东 临沂市 山东省临沂市
联系电话	86 539 15206816588 15206816588

产品详情

产地/厂商	祥水牌	公称外径	20-160（mm）
用途	自来水管	壁厚	5（mm）

本产品采用韩国新款蕾丝花纹流畅的设计理念，外形高档美观，色彩柔和款式新颖，给人以炫酷艺术品的美感，蕾丝花纹热熔连接的时候降低了膨胀系数的效果，加强了ppr管件的牢固性能。

pp-r精品管件采用新款大圆弧设计，降低了38水的阻力。

铜嵌件采用59#铜棒红冲加工工艺，铜件密度均匀，铜件外牙经过精品滚花设计加工更显高档，安装连接时缠绕生料带更牢固永不渗漏。

原材料采用北京燕山颗粒，经过本公司研发人员特殊工艺加工，夏天水管内壁不容易长青苔，有效控制滋生细菌，保证水的质量，阻氧性能好。

卫生无毒抗老化，通过gb/t18742-2-2002;gb/t18742-3-2002标准生产，是卫生健康的绿色环保产品。

内壁光滑、磨擦系数仅为0.007，管道输送噪声小噪声下降50%。

耐热能力高，低导热体，能承受热水高压，最高工作温度可达95 。

保温节能，导热系统仅为镀锌管的1/200铜管的1/1000，用于热保温节能效果极佳。

重量轻，密度为0.89-0.92g/cm³，仅为钢管的1/9，紫铜管的1/10。强度高，比重仅为金属管的八分之一，压力试压强度达5mpa以上，耐冲击。

使用寿命长，在正常条件下健康用水50年，是传统镀锌管的3-6倍。

耐腐蚀性能好对于水中的大多离子和建筑物内的化学物质均不起化学作用，不结垢、不生锈，可免除管道结垢堵塞和黄斑锈迹状。

安装方便可靠，采用同质热熔连接,热熔阻力小，数秒钟即可完成一个接头，永不渗漏。施工费用低。室内明装暗装均可。

具有国际领先水平的环保节能产品，在生产施工过程中对环境无污染，废料可回收利用，是21世纪绿色环保产品。

祥水牌ppr管，ppr给水管，ppr管件，弯头，三通，接头，ppr水管，ppr管材管件，pp-r给排水管，ppr冷热水管，ppr供排水管，ppr管材管件，ppr生产厂家，水暖管件，ppr管材，ppp管子，ppr管道，异径弯头，异径三通，异径直接，异径管，大小头，水管接头，阀门管件，内牙，外牙，内丝，外丝，pe-rt地暖管，管箍，直接，直通，ppr管帽，封头，祥水牌