

工程塑料材质三防动力配电箱

产品名称	工程塑料材质三防动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:lmfb 型号:FXMD 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

工程塑料材质三防动力配电箱 选型指南：注：1、本产品有不锈钢和玻璃纤维增强不饱和和聚酯树脂两种外壳，订货时请注明；2、本产品分照明型和动力型两种，常规照明型断路器为1P，动力型为3P，如有特殊要求请注明。例：若需订购FXM（D）防水防尘防腐照明(动力)配电箱，支路数为4、支路电流为20A、带总开关、总开关电流为100A、下进下出引入口规格为1个G11/2"、4个G3/4"，外壳材质为不锈钢，则订货型号为“BXM(D)-4/20K100X1(G11/2)x4（G3/4），不锈钢”。

防水防尘防腐配电箱FXD-T10 三防动力配电箱（工程塑料材质）产品特点：

1.外壳采用***不锈钢或玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，结构轻巧，外型美观；

2.所有外露紧固件全部采用不锈钢材质；3.***的曲线式密封结构，有限提高产品的防水防尘能力，防腐等级为IP65；

4.内装有高分断小型断路器，通过大楷壳盖上的防水防尘透明罩进行操作；

5.具有过载、短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；

6.即可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可以照明、动力配电或通断混用；

FXM、防水防腐照明配电箱

7.可根据用户要求特殊制造；

8.钢管或电缆布线。

防水防尘防腐配电箱FXD-T10 三防动力配电箱（工程塑料材质）技术参数：

额定电压：AC 220/380V

主回路额定电流：60A~250A

支路数：2、4、6、8、10、12

支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

防护等级：IP65

防腐等级：WF2

引入口规格：G1/2~G3& # 39;

适用电缆外径： 6mm~ 55mm

引入口方向：下进下出、下进上出、上进上出、上进下出 外型及安装尺寸

FXM-T2FXM-T4FXM-T6FXM-T8FXM-T10FXM-T12FXM-2FXM-4FXM-6FXM-8FXM-10FXM
-12FXM-2KFXM-4KFXM-6KFXM-8KFXM-10KFXM-12K FXM-T2KFXM-T4KFXM-
T6KFXM-T8KFXM-T10KFXM-T12K