

防爆操作柱\BZC53-A2B1D3K1G

产品名称	防爆操作柱\BZC53-A2B1D3K1G
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆操作柱\BZC53-A2B1D3K1G 适用环境 BZC53防爆操作柱，BZC53现场操作柱，防爆操作柱厂家

一、BZC53防爆操作柱适用范围：1.1区、2区危险场所；2. A、 B、 C类爆炸性气体环境

产品特点 BZC53防爆操作柱主要技术参数：1.防爆标志：Exed CT6 2.防护等级：IP65

3.防腐等级：WF1 4.使用类别：AC-3、AC-4 5.额定电压：220V/380V 6.额定电流：10A

7.电缆外径：12mm~17mm 8.进线口螺纹：G1” 9.指示灯电压代号：a:AC/DC12-36V

b:AC/DC48-100V c:DC220V

d:AC200-380V 10.指示灯颜色代号：R：红色、G：绿色、Y：黄色、W：白色

11.按钮触头型式代号：：一常开一常闭

：二常开

：二常闭

12.电流表精度及规格：1.5级/0.1A 0.** 1A 1.** 3A ** 7.** 10A 注：接次级电

流**的外附电流互感器，本电流表为过载表，过载电流为5倍，也可根据要求提供3倍或2倍过载的电流表，有特殊要求请说明；13.电压表精度及规格：1.5级/30V 50V 75V 100V 120V 150V

200V 250V 300V 400V 600V 450V-450KV

注：可接次级电压为100V的外附电压互感器 14.开关代号等详情请来电咨询！