

# 珠海包装产品跌落试验

产品名称	珠海包装产品跌落试验
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

什么是跌落试验？

对产品进行的一项测试，规定从某一高度跌落到试验表面的一个过程。

跌落试验的目的？

确认产品在搬运期间由于粗率装卸遭到跌落的适应性，或确认安全要求用的最低牢固等级。

跌落试验需要哪些试验条件？ 试验条件包括：试验表面，释放高度，释放方法。

什么是试验表面？ 试验表面应该是混凝土或钢制成的平滑，坚硬的刚性表面，必要时，有关规范可以规定其它表面。

什么是跌落高度？ 跌落高度：试验样品在跌落前悬挂着的时候，试验表面与离它最近的样品部位之间的高度。

什么是释放方法？ 将试验样品从悬挂处以何种方式（角度）自由跌落到试验表面的方法称为试验方法。

释放方法的推荐？ 释放方法：一角三棱六面（ISTA-1A 国际安全运输协会 1A 系列）

包装示意图:

可靠性试验室跌落设备？主要参数？

D-128AS气臂式包装落下试验跌落高度：30 ~ 185cm

可调；最大承重：60kg；试验产品最大尺寸：80cm,80cm,80cm试验表面：厚度3cm的钢板